

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã
Pregão Eletrônico - 9/2022-082PMT

Resultado da Homologação

0001 - OSMO POCKET. Especificação : Câmera estabilizadora Marca/modelo de referência: DJI Osmo Pocket Aplicação: Gravação de vídeo em 4k com estabilização de imagem Características: Mídia de Gravação: 1 x microSD (máximo de 256 GB) Formato de vídeo: 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 fps (100 Mb / s MP4 via MPEG-4) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/60 fps (100 Mb / s MP4 via MPEG-4) Resolução de Imagem: JPEG: 12 Megapixel, 4000 x 3000 Frequência de Amostragem: AAC: 48,0 kHz Velocidade do obturador: 8 - 1/8000 segundo (foto, vídeo) ISO (Foto): 100 - 3200 (Manual) ISO (Vídeo): 100 - 3200 (Manual) Modos de disparo: Panorâmica, Auto-retrato, Filme de lapso de tempo Microfone: Embutido Conectores de entrada: 1x Cabo USB 2.0 Tipo C para carregamento Conectores de saída: 1x Cabo USB 2.0 Tipo C para monitoramento Gimbal com estabilização 3 eixos Acessórios: 1 Gimbal de bolso DJI Osmo Pocket 1 Adaptador USB-C 1 Adaptador para Smartphone Lightning (IOS) 1 Cabo de carregamento 1 Tampa Garantia: 12 meses - OSMO POCKET - Valor Referência: 3.254,975

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	OSMO POCKET	1 Unidade	3.095,000	3.095,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0002 - DRONE. Especificação : Aeronave não tripulada quadrimotor tipo drone. Marca e modelo de referência: Drone DJI MAVIC 3 + Kit Fly More (Combo) Câmera: Zoom Óptico de 2X, abertura 1/2.3, 12MP, Gravação de vídeos em 5.1K Estabilizador: (Gimbal) 3 eixos (inclinação, rotação e giro) Transmissão de vídeo a até 15 km Câmera Hasselblad com CMOS de 4/3 GPS e sistema detector de obstáculo omnidirecional Braços dobráveis (articulados) Rádio controle Bateria inteligente Duração de voo: aproximado: 46 minutos Suporte: expansível para cartão de memória MicroSD de no mínimo 64 GB Cartão de memória de no mínimo 64GB, compatível com o equipamento Peso: 905g Aeronave homologada pela Anatel 3 (Três) baterias extra Conjunto de hélices extra Hub para carregamento das baterias Adaptador veicular para carregamento das baterias Case para transporte. - MAVIC 3 - Valor Referência: 25.238,295

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	MAVIC 3	1 Unidade	25.238,000	25.238,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0004 - LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA 70/200. Especificação : Lente EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - Série EF Lente Distância Focal 70-200mm construção da Lente com 23 elementos em 18 grupos. Sistema de focalização interno com USM foco manual em tempo integral disponível Tamanho do Filtro 77mm. Diâmetro Máximo x Comprimento: 88.8 x 199mm Peso: 1490g Abertura mínima: f/32 Abertura máxima de diafragma: f/2.8. Similar à Canon. - EF 70-200mm - Valor Referência: 16.312,375

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	EF 70-200mm	1 Unidade	15.850,000	15.850,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0005 - LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA 24MM. Especificação : Lente fixa prime Ef-s 24mm F/2.8 STM: Alcance focal e abertura máxima de 35mm 1:2, construção da lente 10 elementos em 8 grupos, ângulo de observação diagonal 63,° ajuste do foco, sistema de focagem traseiro, distância focal mais próxima 0.24m / 0.79 pés, tamanho de filtro 67mm, a lente EF 35mm f/2 IS USM é compatível com todos os modelos de câmeras com sensores APS-C e Full Frame, dados técnicos comprimento focal 24 milímetros / 35 milímetros, comparável distância focal de 38 milímetros, com abertura máxima f / 2.8, com ângulo de visão de 59° 10', com ampliação de 0.27x, distância mínima de foco de 16cm, com diafragma blades de 7 arredondado, autofocus, com rosca de filtro de 52 milímetros. - Ef-s 24mm - Valor Referência: 1.847,875

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Ef-s 24mm	1 Unidade	1.749,000	1.749,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0007 - MICROFONE. Especificação : Wireless de Microfone de lapela sem fio omnidirecional, transmissão sem fio UHF analógico, transmissores incluídos: 1 (um) Bodypack e 1 (um) Plug-on, banda de frequência RF: 536 a 608 MHz, largura de banda de RF: 72 MHz, passo de frequência 25 kHz, faixa máxima de operação 100,6 m, sistemas máximos por instalação: 16, latência: 0,35 ms, modulação FM, tom piloto 32 / 32.382 / 32.768 kHz, fator de forma montagem em câmera, opções de montagem em sapata, hardware incluído, antena: 2 x 1/4' de onda externo, 11 canais de áudio, 1 entrada de áudio, 2 (saídas de áudio, sendo 1 (uma) x Saída P2 fêmea desbalanceada TRS (travável) e 1 (uma) Saída P2 fêmea desbalanceada TRS de 1/8' / 3,5 mm, microfone de lapela, alcance de frequência: 40 Hz a 20 kHz, sensibilidade: -43 dB a 1 kHz, conectores de saída: 1 x P2 TRS macho de 1/8' / 3,5 mm desbalanceado (travável), comprimento mínimo do cabo de 1 metro. Marca para auxiliar na identificação do produto, podendo ser equivalente ou similar: Sony UWP-D26 - UWP-D26 - Valor Referência: 7.743,500

Página 1 de 3



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	UWP-D26	1 Unidade	7.542,000	7.542,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0008 - ESTABILIZADOR DE VÍDEO. Especificação : Nome: Estabilizador - Fotográfico 0, ESTABILIZADOR INTELIGENTE MARCA GIMBAL CRANE 3 LAB ZHIYUN, OU MARCA SIMILAR, PARA CÂMERAS DSLR E MIRRORLESS / CRANE3 COMPOSTO POR: 01 ESTABILIZADOR DE Mão ZHIYUN-TECH CRANE 3 LAB 01 Tripé DE 3 Braços DE ZHIYUN-TECH TRANSMOUNT CRANE 01 PLACA DE Câmera DE Liberação Rápida 03 BATERIAS 18650 01 CARREGADOR DE BATERIA 06 CABO DE CONTROLE USB 02 CABO HDMI 01 CASE DE ARMAZENAMENTO DE CABO 01 MALETA O PRODUTO TAMBÉM DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS QUE O ACOMPANHAM NA CAIXA, COMO ADAPTADORES, CDS DE INSTALAÇÃO OU SOFTWARES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - CRANE 3 LAB - Valor Referência: 6.105,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	CRANE 3 LAB	1 Unidade	5.750,000	5.750,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0009 - GRAVADOR/REPRODUTOR. Especificação : GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL PORTATIL STEREO GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM 4 PISTAS, TEMPO DE GRACAÇÃO 4 GB (SDHC), TAMANHO GRAVAÇÃO ATÉ 2 GB,, CONTADOR HORA, MINUTO, SEGUNDO E MILISEGUNDO, GRAVAÇÃO DIRETA EM CARTÕES SD e SDHC ATÉ 32 GB, DISPLAY 128X64 PONTOS LCD ILUMINADO, AFINADOR CROMÁTICO E METRÔNOMO, FALANTE DE REFERÊNCIA INTEGRADO, PHANTON POWER DE 24 OU 48 V, USB 2.0, MICROFONE EMBUTIDO UNIDIRECIONAL, SUPORTA AUDIO DE ATÉ 24-BIT/96kHz EM FORMATO WAV OU FORMATO MP3, INTERFACE DE AUDIO DE 2 ENTRADAS/2 SAÍDAS PARA COMPUTADORES PC/MAC, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO E LICENÇA DE DOWNLOAD SOFTWARES STEINBERG CUBASE LE E WAVELAB LE MODELO/MARCA DE REFERENCIA: ZOOM H4N PRO - H4N PRO - Valor Referência: 2.714,725

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	H4N PRO	1 Unidade	2.498,000	2.498,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0010 - FLASH. Especificação : Flash dedicado compatível com câmeras fotográficas DSLR Canon EOS. Características: com sistema de flash múltiplo sem fio usando comunicação de onda de rádio para controle de até cinco grupos de flashes. Sistema sem fio com 15 canais em 5 grupos (ou espec. superiores). Transmissão e recepção do disparo sem fio via rádio flash LCD Dot Matrix e botão iluminado Giro completo, 180° em qualquer direção. Sincronização de PC para disparo remoto Controle de exposição manual E-TTL e E-TTL II. Cabeça do flash de zoom cobre uma ampla gama de 20-200mm Número Guia máx. (197 pés / 60 m em ISO 100). Vem com suporte para sapata e estojo maleável para o flash. Equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade: Canon Speedlite 600EX II-RT e Yongnuo YONGNUO YN 600EX-RT II para Canon. - YN 600EX-RT II - Valor Referência: 2.183,968

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	YN 600EX-RT II	1 Unidade	1.890,000	1.890,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0011 - TRIPÉ. Especificação : Tripé Manfrotto Hidráulico para Vídeo 509HD, 545GBK Com Bolsa ou similar de qualidade superior com as seguintes características:Peso: 9805gMaterial: Alumínio Carga de utilização com segurança: 13,5 kg Altura mínima: 48 cm Altura máxima: 172 cm Tipo de Cabeça: Vídeo / Cabeça Fluida/ hidraulica. Seções de perna: 3.Diâmetro do Tubo das pernas: 16, 25 mm.Liberação Rápida: Sim.Peso de Contrapeso: 8,5 kg.Centro de gravidade: 125 mm.Comprimento Fechado: 84 cm.Ball Flat: 100 Ball.Parafuso de conexão do topo: 1/4" e 3/8".Alimentado por (baterias): lítio.Nível de bolha: 1.Bolsa de transporte incluída.Certificações WEEE RoHS Easy Link: Sim.Inclinação dianteira: -60° / + 90°.Ângulos das pernas: de 29° a 63°.Tipo de bloqueio de perna: Flip Lock.Temperatura máxima de trabalho: 60 C.Temperatura mínima de trabalho: -20 C.Pan Bar Incluído: Sim.Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo.Rotação Panorâmica: 360.Tipo de sapata: 509.Movimento de Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo. - Hidráulico/ 509HD - Valor Referência: 19.554,773

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Hidráulico/ 509HD	1 Unidade	19.550,000	19.550,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0012 - CARTÃO DE MEMÓRIA. Especificação : Cartão SanDisk 256GB Extreme PRO SDXC UHS-I - C10, U3, V30, 4K UHD, cartão SD - SDSA-256G-4K ou similar de qualidade superior com as seguintes especificações:- Capacidade: 256GB-Velocidade de transferência: Até 170 MB/s leitura, 90MB/s escrita- Classe: 10, U3- Dimensões: 111.76 x 26.10 x 4.24 mm-Garantia de 12 meses. - 256GB Extreme PRO SDXC UHS-I - Valor Referência: 549,750

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	256GB Extreme PRO SDXC UHS-I	4 Unidade	549,000	2.196,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO



0013 - HOLOFOTE. Especificação : Holofote, holofote. kit de luz contínua para estúdios fotográficos profissionais para foto digital, ou iluminação para vídeos. Compacto podendo ser usado em ambientes internas e externas. Indicado para gerar iluminação difusa. Deve conter suportes para iluminadores c/ soquete quadruplo projetado para fixação de quatro lâmpadas de luz contínua com difusor. 2 Soft box medindo 50x70 cada, articulados podendo ser apontados em qualquer direção. Fixação para trípés com pino de 5/8". Material: nylon com detalhes em metal, voltagem: bivolt 110v-220v (voltagem definida pela lâmpada), soquete: padrão e-27 (lâmpada comum), comprimento do cabo: mínimo 2 m. Socket (rosca) e27 (mesmo de lâmpadas comuns). Tripés 2m tripé de iluminação 2m com 03 seções anodizado, com rosca fina, para os iluminadores. As seções dos tripés devem ser travadas com tensionadores especiais fabricados em plástico resistente. Especificações: altura máxima= 2,00m. Altura mínima=81 cm. Itens inclusos: 2x softbox 50x70 com difusor e bolsa 2x tripés de iluminação 2x soquete e27 para 4 lâmpadas 4 x lâmpadas frias equivalente a 100w da incandescente 110v - YS-302 - Valor Referência: 1.313,550

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	YS-302	2 Unidade	1.312,000	2.624,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0015 - REFLETOR ILUMINAÇÃO. Especificação : PAINEL ILUMINADOR TIPO LUMINARIA 600 LEDS, 4800 LUMENS, ÂNGULO DE FEIXE 55°, TEMPERATURA DA COR 3200 A 5500K, COM KIT BATERIA E CARREGADOR NP-F550 E ADAPTADOR/FONTE AC LX-1205 BIVOLT - MARCA/MODELO REFERENCIA: YONGNUO YN-600L II - YN-600L II - Valor Referência: 1.635,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	YN-600L II	1 Unidade	1.550,000	1.550,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

0016 - BATERIAS. Especificação : BATERIA RECARREGÁVEL, MODELO: LP-E6NH, PESO: 90 G, USO: CÂMERA DIGITAL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ÍONS DE LÍTIO , CAPACIDADE NOMINAL: 2130 mAh, DIMENSÕES: 38.4 x 21 x 56.8 mm, FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 - 40 °C, TENSÃO NOMINAL: 7.2 VCC, APLICAÇÃO 1: CÂMERA DIGITAL CANON - LP-E6NH - Valor Referência: 1.080,590

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	LP-E6NH	2 Unidade	950,000	1.900,000	Homologado em 29/11/2022 16:52:58 Por: CELSO LOPES CARDOSO

CELSO LOPES CARDOSO

Autoridade Competente

