

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 9/2023-039FME

Resultado da Homologação

0001 - GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 380L: ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA FROST FREE 380 LITROS; PAINEL: DIGITAL; 1 GAVETA; 2 PORTAS; 5 PRATELEIRAS; PÉS NIVELADORES; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:CLASSE A; CAPACIDADE 380 LITROS; DEGELO: FROST FREE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE CAPACIDADE: 380 LITROS DEGELO: FROST FREE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE TIPO DE GELADEIRA: TOP FREEZER DIMENSÕES: ALTURA: 178, 5 CM LARGURA: 60 CM PROFUNDIDADE: 76 CM - MIDEA/ MD-RT645MTA012 - Valor Referência: 4.275,913

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	MIDEA/ MD-RT645MTA012	32 Unidade	3.398,000	108.736,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0002 - GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 380L: ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA FROST FREE 380 LITROS; PAINEL: DIGITAL; 1 GAVETA; 2 PORTAS; 5 PRATELEIRAS; PÉS NIVELADORES; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:CLASSE A; CAPACIDADE 380 LITROS; DEGELO: FROST FREE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE CAPACIDADE: 380 LITROS DEGELO: FROST FREE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FROST FREE TIPO DE GELADEIRA: TOP FREEZER DIMENSÕES: ALTURA: 178, 5 CM LARGURA: 60 CM PROFUNDIDADE: 76 CM - CRM44 - Valor Referência: 4.275,913

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	CRM44	8 Unidade	3.100,000	24.800,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0003 - FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO 80CM X 60CM: ESPECIFICAÇÃO: FORNO PARA PIZZAS, BOLOS, PAES E SIMILARES, PEDRA REFRAATÁRIA QUE ARMAZENA CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO, TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PESO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. ACOMPANHA UMA ESTEIRA REFORÇADA POR CÂMARA. ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. COM CHAVE SELETORA DE MIN/MED/MAX. PISO DE CHAPA EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1245MM; ALTURA COM VIDRO ABERTO:1510MM; LARGURA: 925MM; PROFUNDIDADE: 655MM VOLTAGEM: 110V OU 220V - FIRI80 - Valor Referência: 2.061,600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	FIRI80	28 Unidade	1.685,210	47.185,880	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0004 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L: ESPECIFICAÇÃO: TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COPO E CORPO AÇO INOX; COPO COM ALÇAS E LÂMINA DE AÇO INOX; COPO SEM SOLDA; VOLTAGEM: 110V OU 220V; ROTAÇÃO 3500RPM; POTÊNCIA 0,5CV/368W; COM VELOCIDADE; PÉS ANTIDERRAPANTES; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR12 - SEGURANÇA; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; DEVE SER ISENTO DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - LQI10 - Valor Referência: 2.348,548

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	LQI10	29 Unidade	708,000	20.532,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0005 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L: ESPECIFICAÇÃO: TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COPO E CORPO AÇO INOX; COPO COM ALÇAS E LÂMINA DE AÇO INOX; COPO SEM SOLDA; VOLTAGEM: 110V OU 220V; ROTAÇÃO 3500RPM; POTÊNCIA 0,5CV/368W; COM VELOCIDADE; PÉS ANTIDERRAPANTES; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR12 - SEGURANÇA; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; DEVE SER ISENTO DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - LQI10 - Valor Referência: 2.348,548

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	LQI10	8 Unidade	708,000	5.664,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0006 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12 L: ESPECIFICAÇÃO: PLANETÁRIA INDUSTRIAL; CAPACIDADE 12 LITROS; FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DIMENSÕES E TOLERÂNCIA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 76 CM COMPRIMENTO: 52 CM; LARGURA: 37 CM. ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. VELOCIDADE EM 6 (SEIS) ESTÁGIOS. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PROGRESSIVA POR MEIO DE POLIA VARIADORA; BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PARA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL); ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. TENSÃO 220V. VELOCIDADE 1º VELOCIDADE DE APROXIMADAMENTE 85 RPM E VELOCIDADE FINAL DE 240 RPM MÍNIMA. GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - GASTROMAG - Valor Referência: 3.046,850

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	GASTROMAG	22 Unidade	3.044,000	66.968,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0007 - ESCADA DOMÉSTICA: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ALUMÍNIO; NÚMERO DE GRAUS: 5 UNIDADES; REVESTIMENTO DE GRAUS: ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALÇO DE BORRACHA NOS PÉS; COM SELO DO INMETRO; DOBRÁVEL E FÁCIL DE GUARDAR; GARANTIA MÍNIMA 6 MESES - UNIDADE - Valor Referência: 612,868

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	48 Unidade	270,000	12.960,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0008 - ARAMADILHA ANIMAL: ESPECIFICAÇÃO: ARMADILHA LUMINOSA LATERAL; PARA SER FIXADA NA PAREDE; UTILIZADA CONTRA INSETOS; FOTOSSENSÍVEIS (MOSCAS, MARIPOSAS, VAREJEIRAS E ABELHAS); DIMENSÕES 48CM X 23,5CM X 32,5CM; UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS; ÁREA DE COBERTURA 70 M²; PRODUZIDA EM AÇO INOX ESCOVADO CHAPA 304, 0.6MM; CONTÉM 3 LÂMPADAS DE 15 W; 1 REFIL ADESIVO TAMANHO GRANDE (44CM X 22 CM); PINTURA EPÓXI BRANCA; 110 V OU 220V; GARANTIA DE 3 MESES PARAAS LÂMPADAS E 12 MESES PARA OS DEMAIS COMPONENTES DA ARMADILHA; - CONTROL UP - Valor Referência: 582,680

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	CONTROL UP	49 Unidade	496,000	24.304,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0009 - DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 KG, CORPO EM AÇO INOX, CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO BIVOLT, POTÊNCIA 1/3CV, CERTIFICADO DO INMETRO - UNIDADE - Valor Referência: 4.889,568

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	17 Unidade	2.870,000	48.790,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0010 - DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 KG, CORPO EM AÇO INOX, CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO BIVOLT, POTÊNCIA 1/3CV, CERTIFICADO DO INMETRO - UNIDADE - Valor Referência: 4.889,568

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	5 Unidade	2.870,000	14.350,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0011 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS: ESPECIFICAÇÃO: ACOMPANHA 7 DISCOS PARA RALAR, DESFIAR E FATIAR; ESTRUTURA EM AÇO INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO; BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO; PRODUÇÃO APROX: 250 KG/H; MOTOR: 0,5 CV; POTÊNCIA: 600 W; VELOCIDADE: 438 RPM; CONSUMO: 0,6 KW/H; VOLTAGEM: 110V OU 220V; DIMENSÕES (AXLXP): 59 X 40 X 52 CM - UNIDADE - Valor Referência: 4.484,460

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	17 Unidade	3.300,000	56.100,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0012 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS: ESPECIFICAÇÃO: ACOMPANHA 7 DISCOS PARA RALAR, DESFIAR E FATIAR; ESTRUTURA EM AÇO INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO; BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO; PRODUÇÃO APROX: 250 KG/H; MOTOR: 0,5 CV; POTÊNCIA: 600 W; VELOCIDADE: 438 RPM; CONSUMO: 0,6 KW/H; VOLTAGEM: 110V OU 220V; DIMENSÕES (AXLXP): 59 X 40 X 52 CM - UNIDADE - Valor Referência: 4.484,460



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	5 Unidade	3.300,000	16.500,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0013 - TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG; SEMIAUTOMÁTICA; LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO; FILTRO PARA FIAPOS; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; VOLTAGEM: 110V OU 220V - 117V:3944" - Valor Referência: 1.003,210

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	117V:3944"	33 Unidade	579,000	19.107,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0014 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - RE 110: ESPECIFICAÇÃO: RE 110 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220 V. A NOVA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 CHEGOU PARA FACILITAR AS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO ENTORNO DE CASAS, JARDINS, LAVAGEM DE VEÍCULOS, ESCADAS E CALÇADAS. É COMPACTA, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E TRANSPORTE, IDEAL ÀQUELES QUE PROCURAM UM PRODUTO PRÁTICO E EFICIENTE PARA O USO OCASIONAL. - UWS31 - Valor Referência: 3.307,485

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	UWS31	17 Unidade	1.390,000	23.630,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0016 - VENTILADOR DE PÉ: ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA 1,20M OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO - VOLTAGEM: 220V - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM - FABRICAÇÃO NACIONAL - GARANTIA DE 12 MESES E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO. VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, OSCILANTE, DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VENTILADOR DE COLUNA 60 CM - COR: MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO - GRADE: CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA - COLUNA: ALUMÍNIO POLIDO - VOLTAGEM: 220V - CONTROLE DE ROTAÇÃO: DE 0 A 1150 RPM - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W - CORRENTE MÁXIMA: 1,30A / 0,70A - COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 1,80M - PESO: MÁXIMO DE 11,0 KG - ALTURA TOTAL: MÍNIMO DE 2,00 METROS - DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM - FABRICAÇÃO NACIONAL - GARANTIA DE 12 MESES E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO. - Voc60cm New - Valor Referência: 497,415

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Voc60cm New	55 Unidade	219,000	12.045,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0017 - FOGÃO 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA, ALTA PRESSÃO INOX. CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO INOX 430. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSÃO 40X40 CM E PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ CINZA CLARO. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA METADE SIMPLES E METADE DUPLO (ESPALHADORES COM CHAMA DUPLA DE 170MM E CHAMA SIMPLES DE 130MM DE DIÂMETRO). REGISTRO TIPO APIS. CHAPA. FORNO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX 430. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO. TAMPA DE INOX. ACOMPANHA UMA GRADE. FOGÃO PREPARADO PARA GÁS GLP. DIMENSÕES DO FOGÃO: (ALT. X LARG. X PROF.) 800X1980X120MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (ALT. X LARG. X PROF.) 300X520X490MM. O EQUIPAMENTO DEVE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - E6D3F - Valor Referência: 3.332,125

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	E6D3F	21 Unidade	2.423,000	50.883,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0018 - FOGÃO 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA, ALTA PRESSÃO INOX. CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO INOX 430. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSÃO 40X40 CM E PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ CINZA CLARO. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA METADE SIMPLES E METADE DUPLO (ESPALHADORES COM CHAMA DUPLA DE 170MM E CHAMA SIMPLES DE 130MM DE DIÂMETRO). REGISTRO TIPO APIS. CHAPA. FORNO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX 430. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO. TAMPA DE INOX. ACOMPANHA UMA GRADE. FOGÃO PREPARADO PARA GÁS GLP. DIMENSÕES DO FOGÃO: (ALT. X LARG. X PROF.) 800X1980X120MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (ALT. X LARG. X PROF.) 300X520X490MM. O EQUIPAMENTO DEVE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - E6D3F - Valor Referência: 3.332,125

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP

E6D3F

6 Unidade

2.423,000

14.538,000

Homologado em 14/09/2023 13:45:40
Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0019 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS - ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, - 4B 30X30" - Valor Referência: 2.501,790

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4B 30X30"	15 Unidade	1.290,000	19.350,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0020 - FORNO ELÉTRICO.: ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8 CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL ISOLAMENTO TÉRMICO APROPRIADO PARA SUPOSTAR ALTAS TEMPERATURAS DOIS PARES DE SUPORTES INTERNOS PARA GN 2/1-65 OU 1/1-65 POR CAMARA 1 GRADE MEDINDO 590 X 630MM AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA A SECO CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE REGISTROS INDUSTRIAIS OU TERMOSTATOS GRADUADOS DE PRECISÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 800MM X 750MM X 1600MM MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: PPIENK FM -3 E, COZIL FOEIL ? 3 C, EVIL OU EQUIVALENTE - MONDIAL - Valor Referência: 2.118,665

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	MONDIAL	11 Unidade	2.030,000	22.330,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0021 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 L: ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 25 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR: ENTRE 1,25 E 1,5 CV, 150116 TENSÃO NOMINAL 110/220V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL - LQI25 - Valor Referência: 2.541,630

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	LQI25	28 Unidade	1.600,000	44.800,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0022 - REFRESQUEIRA 30 L: ESPECIFICAÇÃO: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO: 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 110, 220 V, POTÊNCIA: APROX. 240 W. APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINGADEIRA REMOVÍVEL - UNIDADE - Valor Referência: 3.305,185

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	22 Unidade	1.775,000	39.050,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0023 - REFRESQUEIRA 30 L: ESPECIFICAÇÃO: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO: 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 110, 220 V, POTÊNCIA: APROX. 240 W. APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINGADEIRA REMOVÍVEL - UNIDADE - Valor Referência: 3.305,185

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	6 Unidade	1.775,000	10.650,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0024 - REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL 4 PORTAS 1280 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CORPO EXTERNO NA FRENTE E LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI AUSTENÍTICO, E INTERNO EM ALUMÍNIO LISO DEGELO AUTOMÁTICO POR PARADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR EVAPORADOR COM AR FORÇADO ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO COM 50 OU 60 MM DE ESPESSURA COMPRESSOR COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R401 CABINE DO COMPRESSOR NA PARTE INFERIOR DO EQUIPAMENTO PORTAS INOX COM DOBRADIÇAS COM MOLAS GAXETAS MAGNÉTICAS DAS PORTAS FIXAÇÃO SEM REBITES ESTRADO DRY DREC SAPATAS REGULÁVEIS TEMPERATURA DE TRABALHO +2°C A +6°C ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ? 220V MONOFÁSICO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACON RVM 1400 2P OU 4P COZIL RVC 1400 2P OU 4P BERTA 140 2P OU 4P OU EQUIVALENTE. - 11130/KMCP129 - Valor Referência: 17.816,850

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	11130/KMCP129	25 Unidade	11.995,000	299.875,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0025 - REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL 4 PORTAS 1280 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CORPO EXTERNO NA FRENTE E LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI AUSTENÍTICO, E INTERNO EM ALUMÍNIO LISO DEGELO AUTOMÁTICO POR PARADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR EVAPORADOR COM AR FORÇADO ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO COM 50 OU 60 MM DE ESPESSURA COMPRESSOR COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R401 CABINE DO COMPRESSOR NA PARTE INFERIOR DO EQUIPAMENTO PORTAS INOX COM DOBRADIÇAS COM MOLAS GAXETAS MAGNÉTICAS DAS PORTAS FIXAÇÃO SEM REBITES ESTRADO DRY DREC SAPATAS REGULÁVEIS TEMPERATURA DE TRABALHO +2°C A +6°C ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ? 220V MONOFÁSICO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MAON RVM 1400 2P OU 4P COZIL RVC 1400 2P OU 4P BERTA 140 2P OU 4P OU EQUIVALENTE. - 11130/KMCP129 - Valor Referência: 17.816,850

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	11130/KMCP129	7 Unidade	11.995,000	83.965,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0026 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING,(1,40X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - 400104 - Valor Referência: 2.024,960

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	400104	44 Unidade	1.197,000	52.668,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0027 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING,(1,40X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - 400104 - Valor Referência: 2.024,960

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	400104	11 Unidade	1.197,000	13.167,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0028 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1,20X0,68X0,74,: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (1,20X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - 400103 - Valor Referência: 1.940,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	400103	41 Unidade	1.087,000	44.567,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0029 - MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1,20X0,68X0,74,: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (1,20X0,68X0,74), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , COM GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA (0,39X0,44X0,33), NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - 400103 - Valor Referência: 1.940,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	400103	11 Unidade	1.087,000	11.957,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0030 - MESA ESCRITÓRIO/IMPRESSORA COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO / IMPRESSORA, COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (0,66X0,45X0,70), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , SEM GAVETEIRO, NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - MX90" - Valor Referência: 1.940,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	MX90"	64 Unidade	319,000	20.416,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0031 - MESA ESCRITÓRIO/IMPRESSORA COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO / IMPRESSORA, COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (0,66X0,45X0,70), COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM , SEM GAVETEIRO, NA COR CARVALHO EUROPEU/BORDA CINZA OU NOGAL. - MX90" - Valor Referência: 1.940,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0032 - CADEIRA SECRETÁRIA PLÁSTICA GIRATÓRIA ERGOPLAX: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA TEM ESTRUTURA DE AÇO CARBONADO, ESTRELA INJETADA COM RODÍZIO,ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO E PISTÃO À GÁS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA, PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG, ALTURA DO ASSENTO: MÁX 52CM - MÍN 45CM ± 3CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO), ALTURA TOTAL: MÁX 91CM - MÍN 84CM ± 2CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO), LARGURA TOTAL: 58 CM ± 2CM,PROFUNDIDADE TOTAL: 58CM ± 2CM, COR PRETA, PÉS COM RODINHA. - ERGOPLAX+SEC - Valor Referência: 1.689,478

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ERGOPLAX+SEC	62 Unidade	339,000	21.018,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0033 - CADEIRA SECRETÁRIA PLÁSTICA GIRATÓRIA ERGOPLAX: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA TEM ESTRUTURA DE AÇO CARBONADO, ESTRELA INJETADA COM RODÍZIO,ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO E PISTÃO À GÁS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA, PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG, ALTURA DO ASSENTO: MÁX 52CM - MÍN 45CM ± 3CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO), ALTURA TOTAL: MÁX 91CM - MÍN 84CM ± 2CM (DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO), LARGURA TOTAL: 58 CM ± 2CM,PROFUNDIDADE TOTAL: 58CM ± 2CM, COR PRETA, PÉS COM RODINHA. - ERGOPLAX+SEC" - Valor Referência: 1.689,478

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ERGOPLAX+SEC"	16 Unidade	339,000	5.424,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0034 - CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 465MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É UNIDO Á ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 445MM.O ENCOSTO É FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, SEM BRAÇOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS, COR PRETA. A ESTRUTURA DA CADEIRA SUPORTA ATÉ 110 KG COM PÉS FIXOS. - ERGOPLAX F4 PÉS - Valor Referência: 918,798

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ERGOPLAX F4 PÉS	138 Unidade	219,000	30.222,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0035 - CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 465MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É UNIDO Á ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 445MM.O ENCOSTO É FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, SEM BRAÇOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS, COR PRETA. A ESTRUTURA DA CADEIRA SUPORTA ATÉ 110 KG COM PÉS FIXOS. - ERGOPLAX F4 PÉS - Valor Referência: 918,798

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ERGOPLAX F4 PÉS	35 Unidade	219,000	7.665,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0036 - MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM GAVETEIRO COM 02 GAVETAS MEDINDO 120X068X074 COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° COM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS PARA FIXAÇÃO AO MDP, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. PAINEL EM MDP DE 15MM, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30X30 FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDAS EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM, COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON. - MX120/MXGO2" - Valor Referência: 1.964,600



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	MX120/MXGO2"	69 Unidade	519,000	35.811,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0037 - MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM GAVETEIRO COM 02 GAVETAS MEDINDO 120X068X074 COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° COM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS PARA FIXAÇÃO AO MDP, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. PAINEL EM MDP DE 15MM, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30X30 FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDAS EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM, COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON. - MX120/MXGO2" - Valor Referência: 1.964,600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	MX120/MXGO2"	18 Unidade	519,000	9.342,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0038 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L) X 200CM (H) X 40CM: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. NA COR CINZA PADRÃO. DOTADO DE 02 PORTAS DE ABRIR, COM REFORÇOS VERTICAIS NA PARTE INTERNA PUXADOR EM AÇO E FECHADURA CILÍNDRICA. PRATELEIRAS, EM NÚMERO DE 4 (QUATRO). CADA PRATELEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO. AS DEMAIS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. - 100105 - Valor Referência: 1.988,515

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100105	135 Unidade	1.197,000	161.595,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0039 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L) X 200CM (H) X 40CM: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. NA COR CINZA PADRÃO. DOTADO DE 02 PORTAS DE ABRIR, COM REFORÇOS VERTICAIS NA PARTE INTERNA PUXADOR EM AÇO E FECHADURA CILÍNDRICA. PRATELEIRAS, EM NÚMERO DE 4 (QUATRO). CADA PRATELEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO. AS DEMAIS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. - 100105 - Valor Referência: 1.988,515

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100105	34 Unidade	1.197,000	40.698,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0040 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: 47CM (L) X 61CM (P) X 133 CM (H): ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVOS EM AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO Nº 22 PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NAS GAVETAS PUXADORES EM AÇO FECHADURA CILÍNDRICA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E CINTO DE TRAVAMENTO INTERNO DE TRILHOS E TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR CARRINHO TELESCÓPICO COM 08 RODANAS DE AÇO. COR CINZA PADRÃO - 100230 CH22" - Valor Referência: 2.195,105

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	100230 CH22"	49 Unidade	1.189,000	58.261,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0041 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: 47CM (L) X 61CM (P) X 133 CM (H): ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVOS EM AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO Nº 22 PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NAS GAVETAS PUXADORES EM AÇO FECHADURA CILÍNDRICA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E CINTO DE TRAVAMENTO INTERNO DE TRILHOS E TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR CARRINHO TELESCÓPICO COM 08 RODANAS DE AÇO. COR CINZA PADRÃO - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: 47CM (L) - Valor Referência: 2.195,105

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0042 - ESTANTE DE AÇO PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: 92CM (L) X 200CM (H) X 40CM (P): MÓDULO DE ESTANTE DESMONTÁVEL E REGULÁVEL, MEDINDO 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE E 200CM DE ALTURA COM SETE PRATELEIRAS, MEDINDO 92X40CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 E COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO COLUNAS EM PERFIL: L 35X35MM, COM COMPRIMENTO DE 200CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº14, COM PERFURAÇÃO A CADA 5CM DOIS REFORÇOS EM CADA LATERAL E DOIS REFORÇOS DE FUNDO EM "X", CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº14 TODO O CONJUNTO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA PADRÃO - amapá - Valor Referência: 1.203,003

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	amapá	145 Unidade	739,990	107.298,550	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0043 - ESTANTE DE AÇO PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: 92CM (L) X 200CM (H) X 40CM (P): MÓDULO DE ESTANTE DESMONTÁVEL E REGULÁVEL, MEDINDO 92CM DE LARGURA, 40CM DE PROFUNDIDADE E 200CM DE ALTURA COM SETE PRATELEIRAS, MEDINDO 92X40CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 E COM REFORÇO TIPO: ÔMEGA, COM CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 100KG POR PLANO DOBRAS TRIPLAS NAS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DAS PRATELEIRAS, DE FORMA QUE NÃO POSSA OCASIONAR CORTES AO USUÁRIO COLUNAS EM PERFIL: L 35X35MM, COM COMPRIMENTO DE 200CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº14, COM PERFURAÇÃO A CADA 5CM DOIS REFORÇOS EM CADA LATERAL E DOIS REFORÇOS DE FUNDO EM "X", CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº14 TODO O CONJUNTO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA PADRÃO - ESTANTE DE AÇO 7 PRATELEIRAS - Valor Referência: 1.203,003

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	ESTANTE DE AÇO 7 PRATELEIRAS	37 Unidade	445,000	16.465,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0044 - ESTANTE EM AÇO COM 07 PRATELEIRAS COM 92CM (L) X 250CM (H) X 40CM (P): ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO SAE 1008 CERTIFICADO, ABERTA NAS LATERAIS E FUNDO ALTURA: 250CM LARGURA: 92CM PROFUNDIDADE: 30 CM ESPAÇAMENTO ÚTIL ENTRE PRATELEIRAS: 37 A 38 CM PRATELEIRAS: 07 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM DE ESPESSURA) COLUNAS: 04 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM DE ESPESSURA), FORMATO EM L DE 35 MM X 35 MM E PASSO DE FURAÇÃO DE 50 MM CAPACIDADE DE PESO: 80 KG POR PLANO (PRATELEIRA) REFORÇO ÔMEGA (?): SIM. DUPLO E PERPENDICULAR À FACE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 (0,79MM DE ESPESSURA). SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTÁTICO (CRUZETAS): SIM. 03 PARES EM CADA LATERAL E 02 PARES NO FUNDO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM DE ESPESSURA) E COM 25 MM DE LARGURA PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TRATAMENTO QUÍMICO: SIM. ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS: ZINCADOS E SEXTAVADOS COM PORCA UNC 1/4" X 1/2" (90 PARAFUSOS E 90 PORCAS - CHAVE 11) SAPATAS NIVELADORAS: SIM. 04 SAPATAS PLÁSTICAS NO FORMATO "L" (ANTI-RISCO) A FIM DE SER ENCAIXADAS EM CADA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO. COR: CINZA. - amapá - Valor Referência: 1.299,253

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	amapá	56 Unidade	700,000	39.200,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0045 - ESTANTE EM AÇO COM 07 PRATELEIRAS COM 92CM (L) X 250CM (H) X 40CM (P): ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO SAE 1008 CERTIFICADO, ABERTA NAS LATERAIS E FUNDO ALTURA: 250CM LARGURA: 92CM PROFUNDIDADE: 30 CM ESPAÇAMENTO ÚTIL ENTRE PRATELEIRAS: 37 A 38 CM PRATELEIRAS: 07 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM DE ESPESSURA) COLUNAS: 04 UNIDADES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM DE ESPESSURA), FORMATO EM L DE 35 MM X 35 MM E PASSO DE FURAÇÃO DE 50 MM CAPACIDADE DE PESO: 80 KG POR PLANO (PRATELEIRA) REFORÇO ÔMEGA (?): SIM. DUPLO E PERPENDICULAR À FACE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 22 (0,79MM DE ESPESSURA). SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTÁTICO (CRUZETAS): SIM. 03 PARES EM CADA LATERAL E 02 PARES NO FUNDO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM DE ESPESSURA) E COM 25 MM DE LARGURA PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TRATAMENTO QUÍMICO: SIM. ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS: ZINCADOS E SEXTAVADOS COM PORCA UNC 1/4" X 1/2" (90 PARAFUSOS E 90 PORCAS - CHAVE 11) SAPATAS NIVELADORAS: SIM. 04 SAPATAS PLÁSTICAS NO FORMATO "L" (ANTI-RISCO) A FIM DE SER ENCAIXADAS EM CADA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO. COR: CINZA. - amapá - Valor Referência: 1.299,253

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	amapá	15 Unidade	700,000	10.500,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0046 - ESTANTE LISA PERFURADA EM AÇO INOX 1200MM: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ESTANTE LISA PERFURADA COM 04 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 DESMONTÁVEL E PLANOS REGULÁVEIS CARGA DE 300KG/PLANO MONTANTES EM CHAPA DOBRADA DE AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 COR CROMADA, COM ACABAMENTO POLIDO FOSCO SAPATAS REGULÁVEIS PRETAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 X 550 X 1800MM. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACOM EPM-4P125 OU EQUIVALENTE. - AMAPÁ - Valor Referência: 926,120

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AMAPÁ	97 Unidade	805,000	78.085,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0047 - ESTANTE LISA PERFURADA EM AÇO INOX 1200MM: ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ESTANTE LISA PERFURADA COM 04 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 DESMONTÁVEL E PLANOS REGULÁVEIS CARGA DE 300KG/PLANO MONTANTES EM CHAPA DOBRADA DE AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 COR CROMADA, COM ACABAMENTO POLIDO FOSCO SAPATAS REGULÁVEIS PRETAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 X 550 X 1800MM. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MACOM EPM-4P125 OU EQUIVALENTE. - AJL - Valor Referência: 926,120

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	AJL	25 Unidade	900,000	22.500,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0048 - GAVETEIRO VOLANTE 40X52X65CM: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 40X52X65CM. MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. TODO O CONJUNTO COM 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 1,0 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS. A COBERTURA SUPERIOR COM ESPESSURA DIFERENTE DAS DEMAIS CHAPAS, SENDO DE 18 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, COM FITA DE 2,0 MM. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR. ITENS DE COMPOSIÇÃO: CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZE POR ROLDANAS NYLON, FECHADURA DE TRAVA E SEM PUXADOR ACOPLADO, SENDO ABERTURA EFETUADA PELOS LADOS E QUATRO RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. GAVETAS: EM CHAPA DE AÇO COM 0.45 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE PUXADOR APARENTE TIPO RETO COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. EM INOX NA COR GRAFITE FOSCO. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR - GVPS03GVMX-gav.vol. - Valor Referência: 1.385,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	GVPS03GVMX-gav.vol.	55 Unidade	689,000	37.895,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0049 - GAVETEIRO VOLANTE 40X52X65CM: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 40X52X65CM. MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. TODO O CONJUNTO COM 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 1,0 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS. A COBERTURA SUPERIOR COM ESPESSURA DIFERENTE DAS DEMAIS CHAPAS, SENDO DE 18 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, COM FITA DE 2,0 MM. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR. ITENS DE COMPOSIÇÃO: CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZE POR ROLDANAS NYLON, FECHADURA DE TRAVA E SEM PUXADOR ACOPLADO, SENDO ABERTURA EFETUADA PELOS LADOS E QUATRO RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. GAVETAS: EM CHAPA DE AÇO COM 0.45 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE PUXADOR APARENTE TIPO RETO COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. EM INOX NA COR GRAFITE FOSCO. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO E AZUL ESCURO A DEFINIR - GVPS03GVMX-gav.vol. - Valor Referência: 1.385,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	GVPS03GVMX-gav.vol.	14 Unidade	689,000	9.646,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0050 - LONGARINA 3 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA. - PLAXMETAL - Valor Referência: 1.878,395

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	PLAXMETAL	72 Unidade	470,000	33.840,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0051 - LONGARINA 3 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO



INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA. - 33002 - Valor Referência: 1.878,395

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	33002	18 Unidade	500,000	9.000,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0052 - LONGARINA DE 04 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES - INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL, SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C, CORES A DEFINIR. - PLAXMETAL - Valor Referência: 1.945,550

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	PLAXMETAL	69 Unidade	640,000	44.160,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0053 - LONGARINA DE 04 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES - INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL, SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C, CORES A DEFINIR. - 33007 - Valor Referência: 1.945,550

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	33007	18 Unidade	849,980	15.299,640	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0054 - LONGARINA DE 05 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: INJETADOS EM MATERIAL RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, MEDINDO ASSENTO: 40X47CM, ENCOSTO: 45X25CM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ, COMPRIMENTO: 2,55MTS, ALTURA TOTAL: 83CM, CORES A DEFINIR. - ENGOPLAS +5L" - Valor Referência: 2.460,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ENGOPLAS +5L"	66 Unidade	995,900	65.729,400	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0055 - LONGARINA DE 05 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: INJETADOS EM MATERIAL RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, MEDINDO ASSENTO: 40X47CM, ENCOSTO: 45X25CM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ, COMPRIMENTO: 2,55MTS, ALTURA TOTAL: 83CM, CORES A DEFINIR. - ENGOPLAS +5L" - Valor Referência: 2.460,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ENGOPLAS +5L"	17 Unidade	995,900	16.930,300	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0056 - MESA EM L 125 X 60 X 125 X 60 X 74 CM (L X L X P X A): ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 125X60X125X60X74 CM (LXLXPPXA). MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. PLANO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 2,5 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS E TRÊS ABERTURAS COM 60 (Ø) OU SUPERIOR COM FUNÇÃO DE ATRAVESSAR FIOS. CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA PAPEL DE 0,45 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS, CHAPA NA QUAL LOCALIZADA ABAIXO DO PLANO DE TRABALHO E ENTRE ESTRUTURAS. PADRÃO DE ACABAMENTO DO TAMPO AMADEIRADO A DEFINIR. ESTRUTURAÇÃO: TRAVESSIA ABAIXO DO PLANO TRABALHO GERADO POR TUDO DE AÇO DE 30X20X1,2 OU SUPERIOR COLUNA VERTICAL GERADO POR TUDO DE AÇO DE 25X25X09 OU SUPERIOR APOIO AO CHÃO COM 1,2 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO COLUNA DE CENTRO COM 0,9 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO E PEÇA EM AÇO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR ARGILA. COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO: CALHA DEITADA PARA FIOS EM 0,9 OU SUPERIOR, COM ESPAÇO TOMADAS CALHA EM PÉ PARA FIOS DENTRO E FORA DA COLUNA, SENDO FORA COM 0,6 E DENTRO 1,2 OU SUPERIOR, FORA REMOVÍVEL E DENTRO FIXADA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR - ET125125P25PP-EST.TRAB" - Valor Referência: 2.552,208

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ET125125P25PP-EST.TRAB"	56 Unidade	829,000	46.424,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0057 - MESA EM L 125 X 60 X 125 X 60 X 74 CM (L X L X P X A): ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 125X60X125X60X74 CM (LXLXPPXA). MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. PLANO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA OU



SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 2,5 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS E TRÊS ABERTURAS COM 60 (Ø) OU SUPERIOR COM FUNÇÃO DE ATRAVESSAR FIOS. CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA PAPEL DE 0,45 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS, CHAPA NA QUAL LOCALIZADA ABAIXO DO PLANO DE TRABALHO E ENTRE ESTRUTURAS. PADRÃO DE ACABAMENTO DO TAMPO AMADEIRADO A DEFINIR. ESTRUTURAÇÃO: TRAVESSIA ABAIXO DO PLANO TRABALHO GERADO POR TUDO DE AÇO DE 30X20X1,2 OU SUPERIOR COLUNA VERTICAL GERADO POR TUDO DE AÇO DE 25X25X09 OU SUPERIOR APOIO AO CHÃO COM 1,2 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO COLUNA DE CENTRO COM 0,9 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO E PEÇA EM AÇO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR ARGILA. COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO: CALHA DEITADA PARA FIOS EM 0,9 OU SUPERIOR, COM ESPAÇO TOMADAS CALHA EM PÉ PARA FIOS DENTRO E FORA DA COLUNA, SENDO FORA COM 0,6 E DENTRO 1,2 OU SUPERIOR, FORA REMOVÍVEL E DENTRO FIXADA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI FOSCO NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR - ET125125P25PP-EST.TRAB" - Valor Referência: 2.552,208

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	ET125125P25PP-EST.TRAB"	15 Unidade	829,000	12.435,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0058 - MESA RETANGULAR SIMPLES COM GAVETEIRO: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 120X65X73 CM. MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA QUALIDADE MDP. PLANO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA DE 2,5 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS. CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR, CONCLUINDO NAS BORDAS COM FITA PAPEL DE 0,45 MM, REVESTIDO EM BP NOS DOIS LADOS, CHAPA NA QUAL LOCALIZADA ABAIXO DO PLANO DE TRABALHO E ENTRE ESTRUTURAS. CAIXA DE TOMADAS, EMBUTIDO NO TAMPO COM ACESSO A PONTOS DE ENERGIA, TELEFONIA E LÓGICA. PADRÃO DE ACABAMENTO AMADEIRADO A DEFINIR. ESTRUTURAÇÃO: TRAVESSIA ABAIXO DO PLANO TRABALHO GERADO POR TUDO DE AÇO DE 30X20X1,2 OU SUPERIOR COLUNA VERTICAL GERADO POR TUDO DE AÇO DE 25X25X09 OU SUPERIOR APOIO AO CHÃO COM 1,2 OU SUPERIOR, COM SUPORTE DE NIVELAÇÃO. COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO: CALHA DEITADA PARA FIOS EM 0,9 OU SUPERIOR, COM ESPAÇO TOMADAS CALHA EM PÉ PARA FIOS DENTRO E FORA DA COLUNA, SENDO FORA COM 0,6 E DENTRO 1,2 OU SUPERIOR, FORA REMOVÍVEL E DENTRO FIXADA. GAVETEIRO: GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM NO MÍNIMO 11 CM DE ALTURA. CORPO E FUNDO EM MDP, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÍNIMA DE 600 KG/M³ E TAMPO COM MESMO MATERIAL, PORÉM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE PUXADOR APARENTE TIPO RETO COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO EM INOX NA COR GRAFITE FOSCO. - 403103 - Valor Referência: 1.716,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	403103	22 Unidade	929,000	20.438,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0059 - SOFÁ 1 LUGAR COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTADOS EM ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 23 KG/M³ E 160 MM DE ESPESSURA NO ENCOSTO E 130 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E BRAÇOS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO, MANTA MACIA DE POLIÉSTER, PARA MANTER A PERFORMANCE DO REVESTIMENTO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 KG/M³ E 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% LÃ NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA QUADRO EXECUTADO EM MDF OU MADEIRA, DE SECÇÃO APROXIMADA 20 X 40MM, GUARNECIDA DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA. MEDIDAS (MM): C - 900 L - 820 H - 700. LARGURA MÍNIMA DO BRAÇO 160 MM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5 %). O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS ERGONÔMICOS ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ATENDE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. - SOFANI - Valor Referência: 2.004,100

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	SOFANI	14 Unidade	1.825,000	25.550,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0060 - SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTADOS EM ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 23 KG/M³ E 160 MM DE ESPESSURA NO ENCOSTO E 130 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E BRAÇOS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO, MANTA MACIA DE POLIÉSTER, PARA MANTER A PERFORMANCE DO REVESTIMENTO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 KG/M³ E 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% LÃ NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA QUADRO EXECUTADO EM MDF OU MADEIRA, DE SECÇÃO APROXIMADA 20 X 40MM, GUARNECIDA DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA. MEDIDAS (MM): C: 1500 L - 820 H - 700. LARGURA MÍNIMA DO BRAÇO 160 MM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5 %). O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS ERGONÔMICOS ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ATENDE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA - SOFANI - Valor Referência: 2.905,298

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	SOFANI	15 Unidade	2.530,000	37.950,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0061 - SOFÁ 3 LUGARES COM BRAÇOS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTADOS EM ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 23 KG/M³ E 160 MM DE ESPESSURA NO ENCOSTO E 130 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E BRAÇOS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO, MANTA MACIA DE POLIÉSTER, PARA MANTER A PERFORMANCE DO REVESTIMENTO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 KG/M³ E 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% LÃ NA COR A COMBINAR. ESTRUTURA QUADRO EXECUTADO EM MDF OU MADEIRA, DE SECÇÃO APROXIMADA 20 X 40MM, GUARNECIDA DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA. MEDIDAS (MM): C - 2100 L - 820 H - 700. LARGURA MÍNIMA DO BRAÇO 160 MM (VARIAÇÃO PERMITIDA DE +/- 5 %). O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS ERGONÔMICOS ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ATENDE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. - SOFANI - Valor Referência: 4.050,108

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	SOFANI	12 Unidade	3.940,000	47.280,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0062 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: COM BASE GIRATÓRIA, ASSENTO REGULÁVEL ALTURA MODELO: TCEP, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: PU SEAT, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO: ABS, COM APOIO ACOLCHOADO PARA CABEÇA E PESCOÇO COR PRETO BRAÇOS FIXOS CROMADOS COM DETALHE EM PU COR PRETA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE Ø 60 CM DIÂMETRO DO CHÃO AO ASSENTO: 40/55 CM COM PISTÃO ACIONADO. DO CHÃO PARA APOIO DOS BRAÇOS: 60/72 CM COM PISTÃO ACIONADO PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, LARGURA DO ASSENTO: 50 CM, COMPRIMENTO DO BRAÇO 63 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 68 CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60.00 CM, ALTURA: 115.00 CM, COMPRIMENTO: 63.00 CM, PESO DO PRODUTO: 17.00 KG. PESO SUPORTADO DE ATÉ 200 KG. QUANTIDADE DE PÉS TIPO RODÍZIO: 5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - LUXO - Valor Referência: 5.150,258

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	LUXO	39 Unidade	1.599,980	62.399,220	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0063 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: COM BASE GIRATÓRIA, ASSENTO REGULÁVEL ALTURA MODELO: TCEP, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: PU SEAT, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO: ABS, COM APOIO ACOLCHOADO PARA CABEÇA E PESCOÇO COR PRETO BRAÇOS FIXOS CROMADOS COM DETALHE EM PU COR PRETA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE Ø 60 CM DIÂMETRO DO CHÃO AO ASSENTO: 40/55 CM COM PISTÃO ACIONADO. DO CHÃO PARA APOIO DOS BRAÇOS: 60/72 CM COM PISTÃO ACIONADO PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, LARGURA DO ASSENTO: 50 CM, COMPRIMENTO DO BRAÇO 63 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 68 CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60.00 CM, ALTURA: 115.00 CM, COMPRIMENTO: 63.00 CM, PESO DO PRODUTO: 17.00 KG. PESO SUPORTADO DE ATÉ 200 KG. QUANTIDADE DE PÉS TIPO RODÍZIO: 5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - LUXO - Valor Referência: 5.150,258

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	LUXO	10 Unidade	1.599,980	15.999,800	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0064 - TV LED 42 SMART TV FULL HD: ESPECIFICAÇÃO: TELEVISOR SMAT TV LED DE NO MÍNIMO 42 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, CONVERSOR INTEGRADO, CLOSE CAPTION, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920X1080, NO MÍNIMO 02 ENTRADAS HDMI TRASEIRA E NO MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI LATERAL, WI-FI, REDE ETHERNET (LAN), ENTRADA DE RF, ENERGIA BIVOLT, PADRÃO VES DE FURAÇÃO, APRESENTAR NO MÍNIMO OS PRINCIPAIS APLICATIVOS NETFLIX, GLOBO PLAY, YOU TUBE, LOOK, ESPORTE INTERATIVO, FOX PLAY, GOOGLE PLAY. DEVE ACOMPANHAR UM CONTROLE REMOTO ABASTECIDO DE PILHAS, CABO DE ENERGIA E MANUAL EM PORTUGUÊS, BASE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO - AOC/ 43S5135/78G - Valor Referência: 2.526,413

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	AOC/ 43S5135/78G	51 Unidade	1.755,000	89.505,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0065 - TV LED 42 SMART TV FULL HD: ESPECIFICAÇÃO: TELEVISOR SMAT TV LED DE NO MÍNIMO 42 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, CONVERSOR INTEGRADO, CLOSE CAPTION, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920X1080, NO MÍNIMO 02 ENTRADAS HDMI TRASEIRA E NO MÍNIMO 01 ENTRADA HDMI LATERAL, WI-FI, REDE ETHERNET (LAN), ENTRADA DE RF, ENERGIA BIVOLT, PADRÃO VES DE FURAÇÃO, APRESENTAR NO MÍNIMO OS PRINCIPAIS APLICATIVOS NETFLIX, GLOBO PLAY, YOU TUBE, LOOK, ESPORTE INTERATIVO, FOX PLAY, GOOGLE PLAY. DEVE ACOMPANHAR UM CONTROLE REMOTO ABASTECIDO DE PILHAS, CABO DE ENERGIA E MANUAL EM PORTUGUÊS, BASE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO - AOC/ 43S5135/78G - Valor Referência: 2.526,413

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0066 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM. ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM. - WB - Valor Referência: 1.456,050

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	WB	94 Unidade	532,000	50.008,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0067 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM. ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM. - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - Valor Referência: 1.456,050

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	24 Unidade	755,000	18.120,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0070 - PUFF MODELO PÊRA 1,00M X 0,80CM: ESPECIFICAÇÃO: PUFF ASSENTO ESTOFADO EM FORMATO ORGÂNICO FORMATO PÊRA - pper - Valor Referência: 582,195

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	pper	84 Unidade	350,000	29.400,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0072 - ESTANTE LIVREIRO EM MDF: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO 1,80 X 0,52 X 0,30 04 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO, MATERIAL MDF, ALTURA 180 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 30 CM, 04 PRATELEIRAS, COM 02 PORTAS - OFICCE - Valor Referência: 2.853,375

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	OFICCE	52 Unidade	1.610,000	83.720,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0073 - ESTANTE LIVREIRO EM MDF: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO 1,80 X 0,52 X 0,30 04 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS ARMÁRIO ESTANTE LIVREIRO, MATERIAL MDF, ALTURA 180 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 30 CM, 04 PRATELEIRAS, COM 02 PORTAS - OFICCE - Valor Referência: 2.853,375

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	OFICCE	14 Unidade	1.610,000	22.540,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0074 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS ACADEMIA GUARDA VOLUME: ESPECIFICAÇÃO: O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS É PERFEITO PARA ALOJAMENTOS, ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS, FARMÁCIAS, DEPÓSITOS, ACADEMIAS, SUPERMERCADOS, VESTIÁRIOS, E DIVERSOS OUTROS AMBIENTES. PRODUTO MONTADO, O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES FOI DESENVOLVIDO COM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR ROBUSTEZ MÁXIMA DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DA PEÇA, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MAIS ELEVADO. SUA PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO A ELA. PERFEITA PARA A ORGANIZAÇÃO DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 08 PORTAS QUE CABEM TODOS OS MODELOS DE CAPACETES E OUTROS PERTENCES. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 20KG BEM DISTRIBUÍDOS POR COMPARTIMENTO. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA UM PERFEITO ACABAMENTO E EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. PORTA COM TRINCO PARA CADEADO QUE PERMANECE FECHADA MESMO QUE ESTEJA SEM O CADEADO NO MOMENTO - DIFERENTE DO PITÃO TRADICIONAL QUE PRECISA SER AMARRADO PARA EVITAR QUE FIQUE BATENDO - PERFEITO ACABAMENTO E PRATICIDADE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PORTAS: 08 - CHAPA



DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR COMPARTIMENTO CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 08 PORTAS - 06 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 DIVISÓRIA - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 11017 - Valor Referência: 2.935,278

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	11017	24 Unidade	1.500,000	36.000,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0075 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS ACADEMIA GUARDA VOLUME: ESPECIFICAÇÃO: O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS É PERFEITO PARA ALOJAMENTOS, ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS, FARMÁCIAS, DEPÓSITOS, ACADEMIAS, SUPERMERCADOS, VESTIÁRIOS, E DIVERSOS OUTROS AMBIENTES. PRODUTO MONTADO, O ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO ACADEMIA GUARDA-VOLUMES FOI DESENVOLVIDO COM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MAIOR ROBUSTEZ MÁXIMA DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DA PEÇA, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MAIS ELEVADO. SUA PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO A ELA. PERFEITA PARA A ORGANIZAÇÃO DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 08 PORTAS QUE CABEM TODOS OS MODELOS DE CAPACETES E OUTROS PERTENCES. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 20KG BEM DISTRIBUÍDOS POR COMPARTIMENTO. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA UM PERFEITO ACABAMENTO E EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. PORTA COM TRINCO PARA CADEADO QUE PERMANECE FECHADA MESMO QUE ESTEJA SEM O CADEADO NO MOMENTO - DIFERENTE DO PITÃO TRADICIONAL QUE PRECISA SER AMARRADO PARA EVITAR QUE FIQUE BATENDO - PERFEITO ACABAMENTO E PRATICIDADE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PORTAS: 08 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR COMPARTIMENTO CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 08 PORTAS - 06 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 DIVISÓRIA - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - GR - Valor Referência: 2.935,278

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS-ME	GR	7 Unidade	1.395,210	9.766,470	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0076 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 10 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, PORTAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24, BASE PARA PÉS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COM PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COM CHAPAS TRATADAS COM ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI - PÓ POR PROCESSO ELETROESTÁTICO NA COR CINZA PADRÃO FECHAMENTO POR PITÃO COM CADEADO) MEDIDAS PARA 01 VÃO (MÓDULO) DE 10 PORTAS: 1845MM X 600 MM X 450 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). - 100309 - Valor Referência: 3.329,498

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	100309	40 Unidade	2.495,000	99.800,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0077 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 10 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, PORTAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24, BASE PARA PÉS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COM PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COM CHAPAS TRATADAS COM ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI - PÓ POR PROCESSO ELETROESTÁTICO NA COR CINZA PADRÃO FECHAMENTO POR PITÃO COM CADEADO) MEDIDAS PARA 01 VÃO (MÓDULO) DE 10 PORTAS: 1845MM X 600 MM X 450 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). - GR - Valor Referência: 3.329,498

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS-ME	GR	11 Unidade	1.598,980	17.588,780	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0078 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO 04 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: COM PITÃO PARA CADEADO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. MEDIDAS APROXIMADAS: 197CM (H) X 123CM (L) X 45CM (P), COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. AS PARTES COMPONENTES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR CINZA (PADRÃO). - 100390 - Valor Referência: 2.412,250

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100390	21 Unidade	1.427,000	29.967,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0079 - BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO. CABECEIRA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 1.20MM, PÉS COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO ARREDONDADAS FIXAS NAS PONTEIRAS, CABECEIRAS COM CURVATURA DE 180° COM ESPAÇO DE 30 CM NA SUA PARTE CENTRAL, COM ACABAMENTOS SEM PONTAS, GRADES LATERAIS: TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADO EM TUBO DE ¾ COM PAREDE 1.20MM GRADES LATERAIS COM TUBO EM U DE ½?, PAREDE 1.20 COM



ESPAÇO DE 06 CM CONFORME NORMA EM VIGOR (INMETRO), AS LATERAIS DEVERÃO SER MONTADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS MODELO CHIP BOARD PHS 07 X 60 PARA FIXAÇÃO, COM BUCHA E PORCAS DE NYLON EXPANSIVAS ENTRE A GRADE E A CABECEIRA, POSSUINDO 02 REGULAGENS DE ALTURA COM 22 CM DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO ESTÁGIO. TODA A ESTRUTURA DO BERÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO PÔR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO À 50° C. - QMOVI - Valor Referência: 1.296,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	QMOVI	33 Unidade	1.210,000	39.930,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0080 - CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS: ESPECIFICAÇÃO: DOBRÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NAS PORTARIAS Nº 683 DE 21/12/2012, Nº 51 DE 01/02/2013, E Nº 227 DE 17/05/2016, E AINDA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15991-1. DIMENSÕES: PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.12 DA NBR 15991-2) ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 450MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.9.2 DA NBR 15991-2) BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIOS MÍNIMO DE 5MM. CONFORME ESPECIFICAÇÃO - NICK - Valor Referência: 618,188

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	NICK	103 Unidade	391,000	40.273,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0081 - CADEIRA PLASTICA.: ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEL EM TORRES ESTRUTURA DE 4 PÉS. SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - MOR - Valor Referência: 137,550

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	MOR	1.336 Unidade	55,000	73.480,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0082 - CADEIRA PLASTICA.: ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEL EM TORRES ESTRUTURA DE 4 PÉS. SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - BISTRÔ - Valor Referência: 137,550

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	BISTRÔ	335 Unidade	67,000	22.445,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0083 - CAMINHA PORTÁTIL EMPILHÁVEL: ESPECIFICAÇÃO: CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. SÃO COMPOSTAS POR LEITO DE REDE FINA CONFORTÁVEL E AREJADA. CONSISTE EM UMA TELA VAZADA CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % POLIÉSTER, ANTI-FUNGO, ANTIUV, E ANTIOXIDANTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE A CABEÇA/ TELA ATRAVÉS DE PRESILHAS QUE GARANTEM SEGURANÇA AO CONJUNTO, SEM PARAFUSOS E SEM VELCROS. O SISTEMA DE EMPILHAMENTO ALÉM DE OTIMIZAR ESPAÇOS EVITA A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES FUNDAMENTAL PARA QUE A CAMA NÃO DESLIZE. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ALTURA: 110 MM + 50 MM LARGURA: 550 MM +/- 50 MM COMPRIMENTO: 1350 MM +/- 50 MM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CABEÇAS E LEITOS DISPONÍVEIS NAS CORES VARIADAS. SELO DO INMETRO - 50011086 - Valor Referência: 410,008

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	50011086	50 Unidade	286,000	14.300,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0084 - CASA DE BONECAS: ESPECIFICAÇÃO: CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1310 MM ALTURA MÍNIMA: 1287 MM COMPRIMENTO: 1610 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICA SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI -UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS 4,0000 UN 39 UTILIZADOS NO



PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS. - XALINGO - Valor Referência: 2.139,315

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	XALINGO	32 Unidade	1.890,000	60.480,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0085 - COLCHÃO PARA BERÇO; ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO INFANTIL EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO: 1,30 CM, LARGURA: 60 CM, ESPESSURA: 12 CM, DENSIDADE: D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13579 -2 CARACTERÍSTICAS: O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS, O REVESTIMENTO PODERÁ SER FEITO COM MATELASSÊ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER. O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA EM UMA DAS FACES. OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS. GARANTIA. MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - SAMPAIO - Valor Referência: 229,483

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	SAMPAIO	5 Unidade	190,000	950,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0087 - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2° E - 7° ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90° / MÁXIMO 110° ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SEÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA 78 EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS. LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS). - SAMPAIO - Valor Referência: 1.107,525

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	SAMPAIO	12 Unidade	1.106,999	13.283,988	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0088 - CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 1310 MM ALTURA MÍNIMA: 1287 MM COMPRIMENTO: 1610 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ÍTENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - XALINGO - Valor Referência: 3.535,625

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	XALINGO	2 Unidade	3.051,999	6.103,998	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0089 - ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 590 CM ALTURA MÍNIMA: 1152 MM COMPRIMENTO: 2050 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).



CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - UNIDADE - Valor Referência: 3.357,390

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	22 Unidade	1.980,000	43.560,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0090 - ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 590 CM ALTURA MÍNIMA: 1152 MM COMPRIMENTO: 2050 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - UNIDADE - Valor Referência: 3.357,390

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	UNIDADE	6 Unidade	1.980,000	11.880,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0091 - GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 400 MM ALTURA: 470 MM COMPRIMENTO: 1110 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO) CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV Q PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Freso - Valor Referência: 1.363,750

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA	Freso	33 Unidade	472,220	15.583,260	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0092 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: DIÂMETRO: 1000 MM ALTURA MÍNIMA: 495 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. APOIO PARA OS PÉS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Freso - Valor Referência: 3.057,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA	Freso	22 Unidade	1.664,940	36.628,680	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0093 - PISCINA FEIJÃO 1000 LITROS EM POLIETILENO: ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO 42 CM DE ALTURA X 143 CM DE LARGURA X 258 CM DE COMPRIMENTO MODELO FEIJÃO. - FEIJÃO 1000L - Valor Referência: 1.791,975

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	FEIJÃO 1000L	22 Unidade	1.526,000	33.572,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0094 - MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM RESINA ABS, MEDINDO 800MM DE DIÂMETRO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL. TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA. ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. BASE DA MESA EM TUBO MEDINDO 20MM X 20MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. - P-CPE-3 - Valor Referência: 3.924,818

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.	P-CPE-3	17 Unidade	2.672,000	45.424,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0095 - MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM RESINA ABS, MEDINDO 800MM DE DIÂMETRO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL. TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA. ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. BASE DA MESA EM TUBO MEDINDO 20MM X 20MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. - TRAMONTINA - Valor Referência: 3.924,818

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	TRAMONTINA	5 Unidade	3.688,999	18.444,995	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0096 - CONJUNTO TRAPÉZIO COM 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS. - HEXAGONAL - Valor Referência: 6.919,798

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	HEXAGONAL	83 Unidade	3.874,000	321.542,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0097 - CONJUNTO TRAPÉZIO COM 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS.



ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS. - HEXAGONAL - Valor Referência: 6.919,798

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	HEXAGONAL	21 Unidade	3.874,000	81.354,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0098 - CADEIRA ACADÊMICA.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO OU CANHOTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE 05 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR 05 LÁPIS OU CANETAS. PRANCHETA MEDINDO: 56CM X 33,5CM (+/- 5%). CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 460MM (+/-5%), ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM APROXIMADAMENTE SEM ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 360MM (+/-5%), COM PUXADOR E MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO FIXADOS POR MEIO DE REBITES. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. - CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA - Valor Referência: 869,653

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	808 Unidade	589,000	475.912,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0099 - CADEIRA ACADÊMICA.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO OU CANHOTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE 05 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR 05 LÁPIS OU CANETAS. PRANCHETA MEDINDO: 56CM X 33,5CM (+/- 5%). CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 460MM (+/-5%), ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM APROXIMADAMENTE SEM ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 360MM (+/-5%), COM PUXADOR E MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO FIXADOS POR MEIO DE REBITES. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. - P-U-6 - Valor Referência: 869,653

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	P-U-6	202 Unidade	770,000	155.540,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0100 - PUFF TAMANHO G SENSORIAL: ESPECIFICAÇÃO: PUFF, DIVERSAS CORES (PRETO, AMARELO, VERMELHO, AZUL, MARROM). ENCHIMENTO: FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA: 105 A 115CM. LARGURA: 85 A 95 CM. PROFUNDIDADE: 75 A 85 CM. FORMATO: PERA. REVESTIMENTO: COURINO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES - SPARKY - Valor Referência: 476,550

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	SPARKY	82 Unidade	468,999	38.457,918	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0101 - MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA: ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10%



PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA. MESA DE PLÁSTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR: BRANCA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA, RESISTENTE A UV - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL. POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. - tramontina - Valor Referência: 188,768

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	tramontina	106 Unidade	110,000	11.660,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0102 - LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG: ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA EM PEAD (POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE; TIPO: CONTAINER COM TAMPA; ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV; CAPACIDADE DE 1000 LITROS/400KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1300MM ALTURA X 1370MM DE LARGURA X 1040 MM DE PROFUNDIDADE.ACOMPANHA TAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO; MUNHÕES LATERAIS PARA BASCULAMENTO; DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E QUATRO GIRATÓRIOS COM RODAS DE BORRACHA; SENDO DOIS COM FREIO DE ESTACIONAMENTO E COM ÂNGULO DE GIRO DE 360°. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, OBEDECENDO A NORMATIVA 15911- 3:2010 E OUTRAS COMPLEMENTARES. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN EM 840 COR VERDE - 1000L - Valor Referência: 2.034,480

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	1000L	59 Unidade	1.830,000	107.970,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0103 - LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG: ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA EM PEAD (POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE; TIPO: CONTAINER COM TAMPA; ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV; CAPACIDADE DE 1000 LITROS/400KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1300MM ALTURA X 1370MM DE LARGURA X 1040 MM DE PROFUNDIDADE.ACOMPANHA TAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO; MUNHÕES LATERAIS PARA BASCULAMENTO; DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E QUATRO GIRATÓRIOS COM RODAS DE BORRACHA; SENDO DOIS COM FREIO DE ESTACIONAMENTO E COM ÂNGULO DE GIRO DE 360°. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, OBEDECENDO A NORMATIVA 15911- 3:2010 E OUTRAS COMPLEMENTARES. PRODUTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN EM 840 COR VERDE - 1000L - Valor Referência: 2.034,480

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	1000L	15 Unidade	1.830,000	27.450,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0104 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1800 MM, VARIAÇÃO DE 10% PROFUNDIDADE: 420 MM, VARIAÇÃO DE 10% LARGURA: 900 MM, VARIAÇÃO DE 10%. - AL-403CM" - Valor Referência: 1.988,515

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	AL-403CM"	38 Unidade	1.589,000	60.382,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0105 - EXAUSTOR DEPURADOR INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: EXAUSTOR/DEPURADOR EXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO TRATADO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 40 CM, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR 1500 RPM, TENSÃO 127/220 V, VAZÃO 4200 M3H - IND PREMIUM 40CM" - Valor Referência: 1.023,393

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	IND PREMIUM 40CM"	18 Unidade	679,000	12.222,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0106 - BEBÊ CONFORTO COR PRETO OU CINZA: ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DO GRUPO 0+: DE 0 A 13 KG - CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS AJUSTÁVEL COM PROTETORES DE OMBRO - CAPOTA REMOVÍVEL - ESTRUTURA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM BASE ARREDONDADA PARA BALANÇAR - REDUTOR DE CABEÇA REMOVÍVEL - TECIDO REMOVÍVEL E LAVÁVEL - ALÇA ANATÔMICA, CERTIFICADO PELO INMETRO - WIZZ - Valor Referência: 605,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	WIZZ	5 Unidade	514,510	2.572,550	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0107 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA DA LÂMPADA: 2X8 WATTS, AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 5 HORAS (1 LÂMPADA) 3,5 HORAS (2 LÂMPADAS) BATERIA RECARREGÁVEL, OPÇÃO DE USO DE 1 OU 2 LÂMPADAS, USO FIXO NA PAREDE OU PORTÁTIL, INDICADOR DE RECARGA DA BATERIA E BIVOLTS, COM CERTIFICADO DO INMETRO. - LEAISO " - Valor Referência: 47,603

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	LEAISO "	180 Unidade	35,000	6.300,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0108 - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 12.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 12.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPLIT WALL - Valor Referência: 3.169,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPLIT WALL	52 Unidade	1.682,000	87.464,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0109 - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 12.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 12.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - SPLIT WALL 12.000 BTU/H, - Valor Referência: 3.169,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	SPLIT WALL 12.000 BTU/H,	14 Unidade	1.682,000	23.548,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0110 - CENTRAL DE AR 24.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 24.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 24.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - CENTRAL DE AR 24.000 BTUS SPLIT WALL - Valor Referência: 7.180,458

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS SPLIT WALL	28 Unidade	3.670,000	102.760,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0111 - CENTRAL DE AR 24.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 24.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 24.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - LCS24QFI-02I+LCS24QFE-02I - Valor Referência: 7.180,458

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GO ATACADISTA LTDA	LCS24QFI-02I+LCS24QFE-02I	7 Unidade	4.011,890	28.083,230	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0112 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE:



30.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 B - Valor Referência: 6.799,038

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 B	47 Unidade	4.500,000	211.500,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0113 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 30.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 B - Valor Referência: 6.799,038

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 B	12 Unidade	4.500,000	54.000,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0114 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES DE 40 A 55 POLEGADAS CARACTERÍSTICA(S): SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES LCD/LED DE 40 A 55 POLEGADAS (FAIXA MÍNIMA) COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES VESA DE 100 X 100 A 400 X 400 CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 35 KG DE PESO CONSTRUÇÃO QUE PERMITA A FIXAÇÃO EM MONTANTE DE PAREDE COM DIVISÓRIAS COM APENAS DOIS PARAFUSOS COLOCADOS VERTICALMENTE NO EIXO DE SIMETRIA DO PRODUTO DEVE PERMITIR UMA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A TV E A PAREDE DE PELO MENOS 4,0 CENTÍMETROS PINTURA NA COR PRETA. ACESSÓRIO(S): CASO NECESSÁRIO, DEVERÃO SER FORNECIDOS ESPAÇADORES PARA O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DE DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O TELEVISOR E A PAREDE. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL - SBRU758 - Valor Referência: 189,710

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	SBRU758	53 Unidade	87,200	4.621,600	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0115 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 80 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 631 MM, LARGURA 441 MM, ALTURA 416 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 80 L - SANREMO - Valor Referência: 202,738

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SANREMO	103 Unidade	180,000	18.540,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0116 - BEBEDOURO DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VOLTAGEM: 220V - master - Valor Referência: 1.696,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME	master	35 Unidade	717,400	25.109,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0117 - FREEZER 01 PORTA 309 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V - FREEZER 01 PORTA 309 LITROS HORIZONTAL - Valor Referência: 3.903,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	FREEZER 01 PORTA 309 LITROS HORIZONTAL	20 Unidade	2.600,000	52.000,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0118 - FREEZER 01 PORTA 309 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V - FREEZER 01 PORTA 309 LITROS HORIZONTAL - Valor Referência: 3.903,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	FREEZER 01 PORTA 309 LITROS HORIZONTAL	6 Unidade	2.600,000	15.600,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0120 - FREEZER 01 PORTA 100 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CONGELADOR TIPO FREEZER VERTICAL, COM UMA PORTA, CAPACIDADE DE 100 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A OU B EXPEDIDA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE. COR BRANCA VOLTAGEM: 220V - CONSUL - Valor Referência: 2.282,625

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONSUL	13 Unidade	2.050,999	26.662,987	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0121 - EXAUSTOR MODELO VENTILADOR: ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL, PRETO, 40CM, 220V VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO GRADE METÁLICA, APLICAÇÃOMICROVENTILADOR, - 40CM 220V" - Valor Referência: 619,175

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	40CM 220V"	33 Unidade	379,000	12.507,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0122 - BANCADA DE INOX: ESPECIFICAÇÃO: BANCADA EM INOX AISI 304 MEDINDO 180X70X80 PEÇA ÚNICA, 01 PRATELEIRA GRADEADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS EM TUBOS INOX REFORÇADOS PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - NORTINOX - Valor Referência: 2.154,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NORTINOX	47 Unidade	1.830,000	86.010,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0123 - BANCADA DE INOX: ESPECIFICAÇÃO: BANCADA EM INOX AISI 304 MEDINDO 180X70X80 PEÇA ÚNICA, 01 PRATELEIRA GRADEADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS EM TUBOS INOX REFORÇADOS PROVIDOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - NORTINOX - Valor Referência: 2.154,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NORTINOX	12 Unidade	1.830,000	21.960,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0124 - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: ESPECIFICAÇÃO: PLATAFORMA EM AÇO TUBULAR COM REGULAGEM DE ALTURA. PLATAFORMA REVESTIDA EM TAPETE DE PVC ANTIDERRAPANTE. TAMANHO APROXIMADO 450MM X 300MM X 240MM - DLH - Valor Referência: 283,435

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DARLU Indústria Têxtil Ltda	DLH	81 Unidade	87,900	7.119,900	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0125 - ARMÁRIO COFRE: ESPECIFICAÇÃO: CORPO E PORTAS FABRICADOS EM CHAPA Nº 18 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS MEDIDAS APROXIMADAS: 200CM (H) X 90CM (C) X 50CM (P) DEVERÁ TER FECHADURA TETRA-CHAVE COM VOLANTE E DISCO, 03 COMBINAÇÕES DE SEGREDO COM 04 PINOS EM CADA LADO DA PORTA TRAVANDO INTERNAMENTE, PESO APROXIMADO: 126 KG. COR CINZA PADRÃO - COFRES GOIAS - Valor Referência: 2.550,815

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	COFRES GOIAS	14 Unidade	2.499,999	34.999,986	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



0126 - CARRINHO DE TRANSPORTE AUXILIAR: ESPECIFICAÇÃO: CARRINHO DE CAFÉ/CHÁ - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INTEIRIÇO EM AÇO INOX ZINCADO/CROMADO, SEM PARTES EM MADEIRA OU MDF/MDP - COM TRÊS BANDEJAS EM AÇO INOX NO PLANO HORIZONTAL COM AJUSTE DE ALTURA. BANDEJAS GRADEADAS COM FORRO EM POLIPROPILENO - APLICAÇÃO: TRANSPORTE EM GERAL, GARRAFAS, ITENS DE COZINHA, CAFÉ, CHÁ - 4 RODÍZIOS ESPIGA EM BORRACHA, PVC OU PP, SENDO AO MENOS DOIS GIRATÓRIOS. UMA ALÇA TIPO PUXADOR EM AÇO INOX - ACABAMENTO: AÇO POLIDO - DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 90 CM - LARGURA 45 CM - ALTURA: 90 CM. REFERÊNCIA: MEMBER'S MARK - MEMBERS MARK - Valor Referência: 2.038,348

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	MEMBERS MARK	52 Unidade	1.153,600	59.987,200	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0127 - CARRINHO DE TRANSPORTE AUXILIAR: ESPECIFICAÇÃO: CARRINHO DE CAFÉ/CHÁ - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INTEIRIÇO EM AÇO INOX ZINCADO/CROMADO, SEM PARTES EM MADEIRA OU MDF/MDP - COM TRÊS BANDEJAS EM AÇO INOX NO PLANO HORIZONTAL COM AJUSTE DE ALTURA. BANDEJAS GRADEADAS COM FORRO EM POLIPROPILENO - APLICAÇÃO: TRANSPORTE EM GERAL, GARRAFAS, ITENS DE COZINHA, CAFÉ, CHÁ - 4 RODÍZIOS ESPIGA EM BORRACHA, PVC OU PP, SENDO AO MENOS DOIS GIRATÓRIOS. UMA ALÇA TIPO PUXADOR EM AÇO INOX - ACABAMENTO: AÇO POLIDO - DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 90 CM - LARGURA 45 CM - ALTURA: 90 CM. REFERÊNCIA: MEMBER'S MARK - 3T183OZ - Valor Referência: 2.038,348

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	3T183OZ	14 Unidade	1.140,000	15.960,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0128 - CARRO FUNCIONAL: ESPECIFICAÇÃO: CARRO FUNCIONAL COM BALDE ESPREMEDOR KIT MOPS LÍQUIDO E PÓ PLACA DE SINALIZAÇÃO E PÁ SACO COMPOSTO EM VINIL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 1,16 M COMP. X 0,57 M LARG. X 1,00 M ALT, MATERIAL: ESTRUTURA RESISTENTE COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COR: A DEFINIR CINZA OU PRETO. - FLEX - Valor Referência: 593,453

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	FLEX	78 Unidade	489,000	38.142,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0129 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS: ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMPAS E UM TAPETE. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL AO SE LOCOMOVER POR DIFERENTES TRAJETOS COM FORMATOS VARIADOS E USO DE CORES FORTES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1200 MM PROFUNDIDADE: 1200 MM ALTURA: 250 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33 REVESTIMENTO EM COURVIN PRODUTO IMPERMEÁVEL PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES - Degraus com rampa - Valor Referência: 2.101,248

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI-ME	Degraus com rampa	25 Unidade	1.399,000	34.975,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0130 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA: ESPECIFICAÇÃO: CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DO EQUILÍBRIO, QUANDO A CRIANÇA DE LOCOMOVE SOBRE O EQUIPAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 700 MM PROFUNDIDADE: 450 MM ALTURA: 250 MM (MAIS BAIXA) E 350 MM (MAIS ALTA) TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS PREENCHIMENTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33 REVESTIMENTO EM COURVIN PRODUTO IMPERMEÁVEL PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. - Lombadinha - Valor Referência: 2.038,848

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI-ME	Lombadinha	25 Unidade	1.200,000	30.000,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0131 - ESCADA 02 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÃO: 02 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM COM PAREDE DE 1,20MM E 02 (DOIS) DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,20MM. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 40 CM, LARGURA: 35 CM, COMPRIMENTO: 42 CM - INDUSFORT - Valor Referência: 203,415

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0132 - FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL COM MALETA.: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA (WATTS) 600 W. VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: MADEIRA: 25MM CONCRETO: 13MM AÇO: 10MM. TAMANHO DO MANDRIL: 1/2" 13MM ROTAÇÕES (RPM) 3000. CARACTERÍSTICAS: BOTÃO TRAVA COMUTADOR, 220 V. CONTEÚDO DA MALETA: FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL, CHAVE DE MANDRIL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, EMPUNHADURA AUXILIAR, MODELO DE REFERENCIA GSB RE BOSCH, GARANTIA: 1 ANO, CERTIFICADO INMETRO - FURADEIRA GSB 13 RE - Valor Referência: 1.969,715

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	FURADEIRA GSB 13 RE	16 Unidade	800,000	12.800,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0133 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.: ESPECIFICAÇÃO: COM PISTOLA COM ACOPLAMENTO POR ENCAIXE ACOPLAMENTO DA MANGUEIRA ANTI TORÇÃO SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DOS BICOS MANGUEIRA ALTA PRESSÃO COM MINIMO DE 6 METROS PESO APROXIMADO DE 16,5KG POTÊNCIA MÍNIMA 1.4/1.7KW PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA 100/120BAR TENSÃO DE REDE 127/220 VOLTS VAZÃO MÁXIMA APROXIMADA DA ÁGUA 405/440 L/H. - TEPW2200 - Valor Referência: 3.411,613

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
bidden comercial ltda	TEPW2200	9 Unidade	680,000	6.120,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0134 - PLACAS DE TATAME EM E.V.A.: ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO - ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM ESPESSURA: 30 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. - ORIGINAL - Valor Referência: 274,100

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	260 Unidade	119,000	30.940,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0135 - PLACAS DE TATAME EM E.V.A.: ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO - ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM ESPESSURA: 30 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. - BOTOBOY - Valor Referência: 274,100

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	BOTOBOY	66 Unidade	168,000	11.088,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0136 - TÚNEL LÚDICO.: ESPECIFICAÇÃO: TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 870 MM ALTURA MÍNIMA: 870 MM COMPRIMENTO: 2140 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI -UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE 4,0000 UN 42 FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS - Importway - Valor Referência: 4.995,600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0137 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: COM 06 PIAS COMPOSTAS POR: 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMA DE BOCA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA INSTITUIÇÃO DE 49,5 X 30 CM 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM, COM TORNEIRA DE NYLON DE ENGENHARIA RESISTENTE A FORTES IMPACTOS, COM ANÉIS O'RING DE BORRACHA NITRÍLICA NO SEU INTERIOR, E ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM 6 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM, COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, PEÇA ÚNICA PARA EVITAR VAZAMENTOS 6 SUPORTES METÁLICOS DE 172 X 60CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO 3 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA, COM 33 X 32 X 91 CM EM PINTURA EPÓXI BRANCA. - escovodromo - Valor Referência: 11.348,618

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda	escovodromo	23 Unidade	5.677,000	130.571,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0138 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: COM 06 PIAS COMPOSTAS POR: 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMA DE BOCA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA INSTITUIÇÃO DE 49,5 X 30 CM 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM, COM TORNEIRA DE NYLON DE ENGENHARIA RESISTENTE A FORTES IMPACTOS, COM ANÉIS O'RING DE BORRACHA NITRÍLICA NO SEU INTERIOR, E ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA CONDICIONAMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 15L MEDINDO 35 X26 X 26 CM 6 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM, COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, PEÇA ÚNICA PARA EVITAR VAZAMENTOS 6 SUPORTES METÁLICOS DE 172 X 60CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO 3 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA, COM 33 X 32 X 91 CM EM PINTURA EPÓXI BRANCA. - escovodromo - Valor Referência: 11.348,618

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda	escovodromo	6 Unidade	5.677,000	34.062,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0139 - UMIDIFICADOR DE AR INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL, FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO ULTRASÔNICO - VENTISOL - Valor Referência: 16.245,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	VENTISOL	19 Unidade	12.996,240	246.928,560	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0140 - UMIDIFICADOR DE AR INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL, FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO ULTRASÔNICO - VENTISOL - Valor Referência: 16.245,300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	VENTISOL	5 Unidade	12.996,240	64.981,200	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0141 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - 02 TORNEIRAS.: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 25 LITROS 02 TORNEIRAS EM AÇO INOX, TENSÃO 220V - Inox 25L Coluna - Valor Referência: 2.035,098

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	Inox 25L Coluna	28 Unidade	1.575,130	44.103,640	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0142 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RECIPIENTE REFRIGERADOR PARA ÁGUA, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, EM INOX, 4 TORNEIRAS. EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM 4 TORNEIRAS, SENDO DUAS TORNEIRAS CROMADAS TIPO JARDIM, E DUAS 2 TORNEIRAS



CROMADAS TIPO PRESSÃO. CAPACIDADE DE TANQUE: 150 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA O DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. PIA DE ESCOAMENTO EM VACUUM-FORMING. SERPENTINA EM COBRE. ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO. VOLTAGEM: 200V. CONSUMO APROXIMADO: 0,55KW/H. MOTOR: 1/4CV. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 1520X805X560MM. É EXIGIDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE ATÉ 10%. - BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM - Valor Referência: 5.074,588

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM	45 Unidade	2.980,000	134.100,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0143 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RECIPIENTE REFRIGERADOR PARA ÁGUA, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, EM INOX, 4 TORNEIRAS. EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM 4 TORNEIRAS, SENDO DUAS TORNEIRAS CROMADAS TIPO JARDIM, E DUAS 2 TORNEIRAS CROMADAS TIPO PRESSÃO. CAPACIDADE DE TANQUE: 150 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA O DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. PIA DE ESCOAMENTO EM VACUUM-FORMING. SERPENTINA EM COBRE. ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO. VOLTAGEM: 200V. CONSUMO APROXIMADO: 0,55KW/H. MOTOR: 1/4CV. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 1520X805X560MM. É EXIGIDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE ATÉ 10%. - KX20 - Valor Referência: 5.074,588

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	KX20	11 Unidade	3.164,000	34.804,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0144 - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 9.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPLIT WALL - Valor Referência: 2.867,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPLIT WALL	44 Unidade	1.490,000	65.560,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0145 - CENTRAL DE AR 9.000 BTUS.: ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO-APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 9.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - SPLIT WALL 9.000 BTU/H, - Valor Referência: 2.867,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V G DE SOUSA FERREIRA	SPLIT WALL 9.000 BTU/H,	11 Unidade	1.490,000	16.390,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0146 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇÃO: GARANTIA: 90 DIAS / PESO: 8,5KG / COR PREDOMINANTE DIMENSÕES: 45CM (C) X 45CM (L) X 35CM (A) FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 1800 WATTS CONSUMO MÉDIO: 0,9 KW/HORA CAPACIDADE: 180 ALGODÕES/HORA VOLTAGEM: BIVOLT MATERIAIS: ALUMÍNIO, AÇO CARBONO E INOX. BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO, CARENAGEM COM REVESTIMENTO EPÓXI ANTI RISCO E A PROVA DE FERRUGEM DEVE POSSUIR 4 PÉS EMBORRACHADOS ANTI RISCO E ANTI DERRAPANTE COM REGULADOR DE POTÊNCIA, COM CERTIFICADO PELO INMETRO PAINEL DIGITAL EM ALTO BRIHO TELA EM INOX. DEVENDO CONTER: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE COMPLETA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO USUÁRIO. DEVE SER ROBUSTA, POTENTE, FÁCIL DE UTILIZAR. COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E AÇO CARBONO QUE PROPORCIONE MAIS DURABILIDADE E



**RESISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO COM UM REGULADOR DE POTÊNCIA PARA PRODUIR O ALGODÃO DOCE
CARENAGEM COM REVESTIMENTO EPÓXI ANTI RISCO E À PROVA DE FERRUGEM, COM 4 PÉS EMBORRACHADOS ANTI
DERRAPANTE, ALÉM DE UMA BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO EXTREMAMENTE LEVE. - CLEAN PROFESSIONAL - Valor
Referência: 2.231,500**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	CLEAN PROFESSIONAL	4 Unidade	1.629,000	6.516,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0147 - CAMA ELÁSTICA PULA-PULA: ESPECIFICAÇÃO: COLORIDA, COM ESTRUTURA GALVANIZADA A BANHO, O QUE PERMITE O TRATAMENTO POR DENTRO E POR FORA DOS TUBOS, PROTETOR DE MOLAS, PIRULITOS REVESTIDOS COM ESPUMA E CAPA VINÍLICA, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE, 72 (SETENTA E DUAS) MOLAS BICÔNICAS QUE PROPORCIONAM MAIOR DURABILIDADE, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 12 MESES PARA FERRAGEM E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS. DIÂMETRO X A: 3,70M X 2,17M PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 135 KG PESO TOTAL DO PRODUTO: 65 KG ESTRUTURA 100% GALVANIZADA, DESMONTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE. COMPONENTES DO PRODUTO: 01 MANTA ELÁSTICA DE POLIÉSTER REVESTIDA COM PVC PROTETOR DE MOLAS EM NYLON COLORIDO REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 72 MOLAS 01 PUXADOR DE MOLA 04 BASES DE PERNAS 08 TRILHOS DE CONEXÃO 08 EXTENSORES DE PERNA 01 ESCADA 08 HASTES, 08 CAPINHAS VINÍLICAS, 08 ISOTUBOS E 08 PONTEIRAS PARA HASTES - Papibrink - Valor Referência: 3.154,100

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA	Papibrink	12 Unidade	2.281,110	27.373,320	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0148 - LAMINADORA PLASTIFICADORA: ESPECIFICAÇÃO: PLASTIFICADORA /LAMINADORA PL80 (80CM). MEDIDA DE 70CM, MOTOR DE NO MINIMO 1,5 CV, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO TRIFÁSICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA- COEL, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PRESSÃO, DISJUNTORES TRIPOLARES DE PROTEÇÃO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MANÍPULOS DE TENSÃO DO MATERIAL, CILINDRO TÉRMICO EM CROMO DURO, CILINDRO REVESTIDO EM SILICONE, 5 EIXOS PARA BOBINA, VALVULAS DE SEGURANÇA. ESTE EQUIPAMENTO TEM A FINALIDADE DE PLASTIFICAR FOLHAS DE PAPEL, CARTOLINA, TELAS PLÁSTICAS OU SIMILARES E PLASTIFICAÇÃO COM FILME DE POLIETILENO SEM A NECESSIDADE DE QUALQUERTRATAMENTO EXTRA. - CETRO - Valor Referência: 4.056,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	CETRO	32 Unidade	3.908,250	125.064,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0149 - LAMINADORA PLASTIFICADORA: ESPECIFICAÇÃO: PLASTIFICADORA /LAMINADORA PL80 (80CM). MEDIDA DE 70CM, MOTOR DE NO MINIMO 1,5 CV, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO TRIFÁSICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA- COEL, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PRESSÃO, DISJUNTORES TRIPOLARES DE PROTEÇÃO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MANÍPULOS DE TENSÃO DO MATERIAL, CILINDRO TÉRMICO EM CROMO DURO, CILINDRO REVESTIDO EM SILICONE, 5 EIXOS PARA BOBINA, VALVULAS DE SEGURANÇA. ESTE EQUIPAMENTO TEM A FINALIDADE DE PLASTIFICAR FOLHAS DE PAPEL, CARTOLINA, TELAS PLÁSTICAS OU SIMILARES E PLASTIFICAÇÃO COM FILME DE POLIETILENO SEM A NECESSIDADE DE QUALQUERTRATAMENTO EXTRA. - CETRO - Valor Referência: 4.056,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	CETRO	8 Unidade	3.908,250	31.266,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0150 - ROÇADEIRA 220V: ESPECIFICAÇÃO: ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2,3 HP, TIPO CORTADOR LÂMINA 3 PONTAS, ROTAÇÃO 12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 2 TEMPOS TANQUE COMBUSTÍVEL (APROX.) 0,58 L, APLICAÇÃO CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO E CAPOEIRAS. - KW 43-LE - Valor Referência: 1.375,313

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
bidden comercial ltda	KW 43-LE	21 Unidade	1.000,000	21.000,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0151 - PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 14 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, EQUIPADO COM TANQUE EM POLIETILENO DE 14 LITROS, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E MOTOR 2 TEMPOS. HASTE COM 3 BICOS INJETORES EM FORMA DE LEQUE, ANEL DE VEDAÇÃO QUE EVITA VAZAMENTOS NAS UNIÕES E VISOR DE ÓLEO DA ENGENHARIA DE ACIONAMENTO DA BOMBA. MANGUEIRA RESISTENTE, FABRICADA COM UMA CINTA TELADA EM METAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: COMBUSTÍVEL: MISTURA DE ÓLEO E GASOLINA. CILINDRADA: ATÉ 27 CM³ POTÊNCIA MÍNIMA: 0,65 KW/0,85 HP VOLUME MÍNIMO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,5 L CAPACIDADE DO TANQUE DE MISTURA: 14 LITROS. PRESSÃO DE TRABALHO: 3,5 MPA. CAPACIDADE DE DESCARGA: ATÉ 4 L/MIN. PESO DE ATÉ 11 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - VONDER - Valor Referência: 2.370,655

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0152 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 60.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 60.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - AGRATTO - Valor Referência: 11.730,890

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	AGRATTO	7 Unidade	11.495,000	80.465,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0153 - CENTRAL DE AR - APARELHO DE 60.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU/H, COM TECNOLOGIA INVERTER (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA) CICLO REVERSO, QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 60.000 BTU/H (EFETIVA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE) COMANDO REMOTO SEM FIO COM 'DISPLAY' DE CRISTAL LÍQUIDO SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR CLASSIFICAÇÃO 'A' NO INMETRO QUANTO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA E COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ - GREE - Valor Referência: 11.730,890

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GREE	2 Unidade	10.557,800	21.115,600	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0154 - LOUSA DE VIDRO PARA SALA DE AULA: ESPECIFICAÇÃO: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM DE ESPESSURA, COM FUNDO BRANCO, COM NO MÍNIMO 06 BOTÕES DE AÇO INOX E ESPAÇADORES PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA OS CANTOS EXTERNOS DA LOUSA DEVEM SER ARREDONDADOS COM RAIOS ENTRE 5 MM E 10MM TODA A SUPERFÍCIE DA LOUSA EM AMBAS AS FACES DEVE SER TOTALMENTE LISA, SEM BOLHAS OU RISCOS A LOUSA NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS DECORRENTES DA ESCRITA E DEVERÁ SER FACILMENTE APAGÁVEL. DEVE ACOMPANHAR O SUPORTE TOTALMENTE DE VIDRO PARA APAGADORES E CANETAS - GFX COMERCIO - Valor Referência: 2.823,213

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	GFX COMERCIO	160 Unidade	1.199,000	191.840,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0155 - LOUSA DE VIDRO PARA SALA DE AULA: ESPECIFICAÇÃO: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM DE ESPESSURA, COM FUNDO BRANCO, COM NO MÍNIMO 06 BOTÕES DE AÇO INOX E ESPAÇADORES PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA OS CANTOS EXTERNOS DA LOUSA DEVEM SER ARREDONDADOS COM RAIOS ENTRE 5 MM E 10MM TODA A SUPERFÍCIE DA LOUSA EM AMBAS AS FACES DEVE SER TOTALMENTE LISA, SEM BOLHAS OU RISCOS A LOUSA NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS DECORRENTES DA ESCRITA E DEVERÁ SER FACILMENTE APAGÁVEL. DEVE ACOMPANHAR O SUPORTE TOTALMENTE DE VIDRO PARA APAGADORES E CANETAS - GFX COMERCIO - Valor Referência: 2.823,213

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	GFX COMERCIO	40 Unidade	1.199,000	47.960,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0156 - MÁQUINA DE PIPOCA ELÉTRICA INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO INOX PORTAS E VITRINES EM VIDRO TEMPERADO PANELA BASCULANTE EM AÇO CROMADO COM TAMPA EM INOX, PARTE INTERNA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 150G DE MILHO DE PIPOCA CONJUNTO MISTURADOR ESTANHADO GAVETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX RESISTÊNCIA INFERIOR COM POTÊNCIA 200 W BLINDADA RESISTÊNCIA DA PANELA COM POTÊNCIA 1000 W BLINDADA TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA - BMP-150L - Valor Referência: 3.178,925

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	BMP-150L	3 Unidade	2.749,000	8.247,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0157 - CÂMARA FRIA INDUSTRIAL INOX (REFRIGERADOR VERTICAL): ESPECIFICAÇÃO: USADA PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES (NÃO CONGELADAS) REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO TEMPERATURA: 0 A



+7C DEGELO: AUTOMÁTICO CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430 PÉS NIVELADORES ESTRADO EM PVC DEVE POSSUIR TENDAL E ACOMPANHAR GANCHOS COM AS PRATELEIRAS DEVE TER CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 371/2009 PRODUTO DESTINADO PARA USO COMERCIAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 2,22CM PROFUNDIDADE: 0,86CM FRENTE: 2,19CM PESO: 291KG CONSUMO: 11,54KW/DIA CAPACIDADE: 2.544 LITROS / 1.000KG - 11130/KMCP129 - Valor Referência: 16.420,183

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	11130/KMCP129	27 Unidade	10.950,000	295.650,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0158 - CÂMARA FRIA INDUSTRIAL INOX (REFRIGERADOR VERTICAL): ESPECIFICAÇÃO: USADA PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES (NÃO CONGELADAS) REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO TEMPERATURA: 0 A +7C DEGELO: AUTOMÁTICO CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430 PÉS NIVELADORES ESTRADO EM PVC DEVE POSSUIR TENDAL E ACOMPANHAR GANCHOS COM AS PRATELEIRAS DEVE TER CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 371/2009 PRODUTO DESTINADO PARA USO COMERCIAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 2,22CM PROFUNDIDADE: 0,86CM FRENTE: 2,19CM PESO: 291KG CONSUMO: 11,54KW/DIA CAPACIDADE: 2.544 LITROS / 1.000KG - 11130/KMCP129 - Valor Referência: 16.420,183

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	11130/KMCP129	7 Unidade	10.950,000	76.650,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0159 - TENDA 6,00M X 6,00M - COBERTURA PIRAMIDAL: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 6,00M X 6,00M (36M²) CADA, INDIVIDUAL, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO DE 3,00M DE ALTURA, COM CALHAS REFORÇADAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. LONA NOVA, NA COR BRANCA, PARA A REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA (EFEITO ESTUFA). CONFECCIONADA COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA EMENDAS EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA E AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO TRANÇADAS PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFO/ ANTIFUNGOS. - PIRAMIDAL - Valor Referência: 9.509,755

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DORIEDSON AIALA DE SOUZA EIRELI	PIRAMIDAL	17 Unidade	5.750,000	97.750,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0160 - TENDA 6,00M X 6,00M - COBERTURA PIRAMIDAL: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 6,00M X 6,00M (36M²) CADA, INDIVIDUAL, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO DE 3,00M DE ALTURA, COM CALHAS REFORÇADAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. LONA NOVA, NA COR BRANCA, PARA A REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA (EFEITO ESTUFA). CONFECCIONADA COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA EMENDAS EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA E AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO TRANÇADAS PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFO/ ANTIFUNGOS. - PIRAMIDAL - Valor Referência: 9.509,755

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DORIEDSON AIALA DE SOUZA EIRELI	PIRAMIDAL	5 Unidade	5.750,000	28.750,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0162 - MESA DE SOM COM 06 CANAIS: ESPECIFICAÇÃO: MESA DE SOM ANALÓGICA COM 06 CANAIS MONO NO MÍNIMO, PROCESSADOR DE EFEITOS 99 DSP, EQUALIZADOR GRÁFICO DE 7 BANDAS, ENTRADA USB COM DISPLAY DIGITAL, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DIREITA EM USB, EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) POR CANAL, LEDS INDICADORES DE PICO POR CANAL, SAÍDA ESTÉREO PARA FONE DE OUVIDO, 2 AUXILIARES, INSERT POR CANAL BIVOLT - CSR - Valor Referência: 1.495,610

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	CSR	5 Unidade	1.438,000	7.190,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0163 - CORTINA DE AR INDUSTRIAL 220V: ESPECIFICAÇÃO: MODELO INDUSTRIAL COM MOTOR TRIFÁSICO ÍNDICE DE RUÍDO 64-82DB FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO ESCAMADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COM MATERIAL QUE PROPORCIONA GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE ATÉ EM AMBIENTES MAIS AGRESSIVOS. COM ROLAMENTOS LAMINA SUPER RESISTENTES. ROTORES TANGENCIAIS FABRICADOS EM ALUMÍNIO COM EIXO DE AÇO CARBONO QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA DE AR TOTALMENTE LAMINAR COM ESPESSURA DE LAMINA ADEQUADA A NECESSIDADE DE ISOLAMENTO DOS AMBIENTES. ACOPLAMENTO ELÁSTICO PARA JUNÇÃO DOS MÓDULOS QUE FAVORECEM A CORREÇÃO DE PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS ROTORES, NO QUAL AUXILIA NA ESTABILIDADE QUANDO O MESMO SE ENCONTRA EM ALTA ROTAÇÃO. FIXAÇÃO DE POSSÍVEL REMOÇÃO FUTURA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, COM UM SUPORTE DE FIXAÇÃO RÁPIDA E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, ONDE EM PAREDES NORMAIS, O SUPORTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO



É PARAFUSADO NA PAREDE QUE POSSA SER ENCAIXADA DE FORMA MUITO SIMPLES E RÁPIDA. EM CASOS DE LOCAIS COM PAREDES IRREGULARES OU MESMO SEM ELAS. VOLTAGEM: 220V - AGRATTO - Valor Referência: 1.951,495

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	AGRATTO	5 Unidade	1.875,000	9.375,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0164 - SUPORTE TELA PARA DESENHO: ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDO EM MADEIRA 100% MDF DE ALTA RESISTÊNCIA ACABAMENTO EM FÓRMICA BRANCA FÁCIL DE LIMPAR PRATELEIRA PARA APOIAR MATERIAIS DE DESENHO VARÃO DE ALUMÍNIO PARA BOBINA DE PAPEL 01 SUPORTE TELA PARA DESENHO 67CM ALT. X 53CM LARG. X 12CM PROF. MADEIRA 100% MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA - SUPORTE TELA - Valor Referência: 693,483

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	SUPORTE TELA	30 Unidade	540,000	16.200,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0165 - CARRINHO DE AÇO INOX COZINHA HOTEL: ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE EM AÇO INOX COM 3 BANDEJAS 52X80X90 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DIMENSÕES BANDEJAS: 520X800X1000 MM ALTURA: 60,0 CM LARGURA: 85,0 CM COMPRIMENTO: 90,0 CM PESO: 17,600 KG USADO PARA TRANSPORTAR OS MAIS VARIADOS OBJETOS, TAIS COMO BANDEJAS, PRATOS, TALHERES E AFINS. CORPO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOX, COM MATERIAL DE EXTREMA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FÁCIL LIMPEZA, COM BAIXA RUGOSIDADE, COM ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO. COM ESTRUTURA ROBUSTA, PRÁTICA E MÓVEL QUE POSSIBILITE SUPORTAR VOLUME ELEVADO DE PESO, SUPORTANDO ATÉ 10 KG POR BANDEJA. COM RODÍZIOS ZINCADOS SILENCIOSOS QUE EVITAM ARRANHÕES AO PISO PARA GARANTIR AGILIDADE E PRATICIDADE. DISPOSITIVO COM 3 BANDEJAS DE BORDAS DOBRADAS COM PUXADOR, FACILITANDO O TRANSPORTE E GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A LOCOMOÇÃO, POSSIBILITANDO FÁCIL E PRÁTICO TRANSPORTE. - BRASCOOL - Valor Referência: 1.498,998

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	BRASCOOL	27 Unidade	1.298,000	35.046,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0166 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS EMPILHÁVEL EM TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS. COM BRAÇOS. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES. - MOR - Valor Referência: 148,888

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	MOR	1.608 Unidade	50,540	81.268,320	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0167 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS.: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS EMPILHÁVEL EM TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS. COM BRAÇOS. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES. - PEROLA - Valor Referência: 148,888

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	PEROLA	402 Unidade	60,800	24.441,600	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0168 - MESA PLÁSTICA QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA. BRANCA. PARA 04 LUGARES. EMPILHÁVEL. NO FORMATO QUADRADO. ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - MOR - Valor Referência: 255,585

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	MOR	563 Unidade	79,260	44.623,380	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0169 - MESA PLÁSTICA QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA. BRANCA. PARA 04 LUGARES. EMPILHÁVEL. NO FORMATO QUADRADO. ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES - TOPAZIO - Valor Referência: 255,585

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0170 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140KG, COR BRANCA, GARANTIDA MPINIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÃO PARA NO MÁXIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA, POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO (PORTARIA INMETRO N213/2007) ABNT/NBR M14.776/2001 - BISTRO" - Valor Referência: 148,375

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	BISTRO"	510 Unidade	65,900	33.609,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0172 - CADEIRA PARA AUDITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: ESPALDAR BAIXO, BRAÇOS FIXOS COM PRANCHETA RETRÁTIL, ACENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO TRAMA CREPE PRETO, 100% POLIÉSTER COM 395 GR/ML COM PILLING ZERP, ALTA SOLIDEZ À LUZ, ALTA RESISTÊNCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. ATENDENDO À NBR 13962. BASE FIXA MEDIDAS: ASSENTO: L 460 MM X P 460 MM. ENCOSTO: L 430 MM X A 390 MM - 93/UNIV. - Valor Referência: 1.249,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	93/UNIV.	256 Unidade	939,000	240.384,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0173 - CADEIRA PARA AUDITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: ESPALDAR BAIXO, BRAÇOS FIXOS COM PRANCHETA RETRÁTIL, ACENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO TRAMA CREPE PRETO, 100% POLIÉSTER COM 395 GR/ML COM PILLING ZERP, ALTA SOLIDEZ À LUZ, ALTA RESISTÊNCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. ATENDENDO À NBR 13962. BASE FIXA MEDIDAS: ASSENTO: L 460 MM X P 460 MM. ENCOSTO: L 430 MM X A 390 MM - MARTIFLEX - Valor Referência: 1.249,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA	MARTIFLEX	64 Unidade	1.098,000	70.272,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0174 - CONJUNTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO MEDINDO 1200MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA INJETADO EM RESINA ABS, COM UMA DAS EXTREMIDADES RETA DE 800MM DE LARGURA E A OUTRA EXTREMIDADE OVAL COM RAIOS DE 400MM. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM PVC, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM E 01 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. - CJP01 - Valor Referência: 3.643,578

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	CJP01	80 Conjunto	1.910,000	152.800,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0175 - CONJUNTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR: ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TAMPO MEDINDO 1200MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA INJETADO EM RESINA ABS, COM UMA DAS EXTREMIDADES RETA DE 800MM DE LARGURA E A OUTRA EXTREMIDADE OVAL COM RAIOS DE 400MM. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM PVC, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM



X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM E 01 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO NO ENCOSTO. - CJP01 - Valor Referência: 3.643,578

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	CJP01	20 Conjunto	1.910,000	38.200,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0176 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06 LUGARES.: ESPECIFICAÇÃO: MESA CONFECCIONADA EM RESINA ABS, COM TAMPO OVAL MEDINDO 2000MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA. TAMPO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS, COM MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO TAMPO. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM. BASE DO TAMPO DA MESA EM TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X30MM E 02 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. - CONJ/REF-06 - Valor Referência: 9.988,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	CONJ/REF-06	40 Conjunto	7.399,000	295.960,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0177 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06 LUGARES.: ESPECIFICAÇÃO: MESA CONFECCIONADA EM RESINA ABS, COM TAMPO OVAL MEDINDO 2000MM DE COMPRIMENTO POR 800MM DE LARGURA. TAMPO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS, COM MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO TAMPO. ALTURA TAMPO/CHÃO 760MM. BASE DO TAMPO DA MESA EM TUBO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X30MM E 02 BARRAS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. - P-CR6 - Valor Referência: 9.988,800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.	P-CR6	10 Conjunto	7.399,000	73.990,000	Homologado em 14/09/2023 13:45:40 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0178 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 03 BOCAS 40 X 40: ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DO PRODUTO MONTADO: LARGURA 149CM X ALTURA 84CM X PROFUNDIDADE 63 CM QUEIMADOR: 2 QUEIMADOR SIMPLES FERRO FUNDIDO + 1 QUEIMADO DUPLO FERRO FUNDIDO. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE PERFIL: 8CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE UMA GRELHA E OUTRA GRELHA: FERRO FUNDIDO 40CM X 40CM REGISTRO: BAIXA PRESSÃO DE ZAMAC ZINCADO TUBO FRONTAL: ZINCADO PESO: 62,05 KG PÉ: PONTEIRA ANTI DERRAPANTE E ANTI RISCO BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: SIM PREPARADO PARA FORNO: SIM PRODUTO COM ALTA QUALIDADE E ROBUSTEZ, TESTADO E APROVADO INDIVIDUALMENTE POR UMA EQUIPE ALTAMENTE TREINADA. FÁCIL MONTAGEM. - VENANCIO - Valor Referência: 1.519,600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA
LTDA

VENANCIO

5 Unidade

1.315,480

6.577,400

Homologado em
14/09/2023 13:45:40
Por: JOEL JOSE
CORREA PRIMO

JOEL JOSE CORREA PRIMO

Autoridade Competente

